

隔音门窗 门窗 友凯建筑

产品名称	隔音门窗 门窗 友凯建筑
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

系统门窗的优点：

隔音性能

系统门窗的玻璃一般采用双层中空玻璃，中空玻璃里面充入惰性气体，由于惰性气体具有很好的隔热隔音性能，当外界声音透过玻璃向空气传播时，声波在中空玻璃内反射和大幅衰减，门窗，进入室内的声音几乎很少甚至没有，达到很好的隔音效果。

隔热保温性能

系统门窗的主要材料是断桥铝型材和中空玻璃。“断桥铝”是将铝合金从中间断开，采用隔热条将断开的铝合金连为一体，这样热量不容易通过整个材料了，隔音门窗，起到很好的隔热效果。

铝合金门窗生产工艺流程如下：

一、断料

断料又称“下料”，是铝合金门窗制作的道工序。主要使用切割设备根据设计要求并参考门窗施工大样图来切割材料的长度。断料尺寸误差值应控制在2mm范围内，否则门窗的密封质量难以保证。一般来说，推拉门窗断料宜采用直角切割；平开门窗断料宜采用45度角切割；其它类型应根据拼装方式来选用切割方式。

3.断桥铝门窗，由绝缘断桥铝型材和中空玻璃制成，具有节能、隔音、防噪音、防尘、防水等功能。桥梁断铝门窗导热系数k值小于 $3W/m^2k$ ，比普通门窗减少一半热量损失，门窗维修，降低供暖成本30%左右，隔音能力大于29分贝，水密性和气密性好，隔音门窗生产厂家，均达到国家A1窗标准。信息:破损铝门窗的日常维护1。清洗铝门窗时，人千万不要踩在铝框上，也不要扶着框支撑。2.密封面和玻璃胶是保证

铝门窗密封、保温、防水的关键。如有丢失，应及时修理更换。隔音门窗-门窗-友凯建筑(查看)由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京友凯——您可信赖的朋友，公司地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C，联系人：陈总。同时本公司还是从事断桥铝系统窗，推拉门窗，系统窗纱一体的厂家，欢迎来电咨询。