

德国科思创(TPU系列)授权中国总代理商

产品名称	德国科思创(TPU系列)授权中国总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPU:科思创9395AU TPU:聚氨酯9390AU TPU:弹性体9385AU
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

德国科思创(TPU系列)授权中国总代理商

TPU：热塑性聚氨酯，一种弹性体材料。

硬度范围：指TPU制品可以承受的不同硬度范围。

机械强度：指TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能等物理性能指标。

耐寒性：指TPU制品在低温环境下仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能的能力。

玻璃态转变温度：指TPU制品从弹性状态转变为玻璃态的温度。

加工性能好：指TPU制品可以采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。

聚合物合金：指TPU与其他高分子材料共同加工得到的性能互补的混合物。

耐油、耐水、耐霉菌：指TPU制品在油类、水类和霉菌等环境中保持良好的物理性能的能力。

再生利用性好：指TPU制品可以通过回收再利用的方式降低资源浪费和环境污染。

弹性模量：指TPU制品的弹性变形程度与外力大小之间的关系，通常用来衡量材料的刚性。

德国拜耳TPU：786E、192X、255、3055D、345X、355、359X、365X、372X、385SX、487、85784、8792、9370AU、9380A、9665DU、150、3660DU、5377、588E、64D、8586、8590、8659、9095AU、9386A、9392AU、95A、9659AU、9662DU、B90A、B95A、DP9370A、1485A、3790、6590、DP6386A、U-95A、UH-64

D20、8785、89785、9380；

上海拜耳TPU：95AU(H)T、V-64D、V-85A、V-90A、UD-64D10、V-98A；

台湾拜耳优得TPU：U-85A10、U-85AU10、U-90A10、U-90AU10、U-90AU20、U-95A10、U-95A20、U-95AI20、U-95AU10、UB-64D10、UD64D10、UD-71DU10、UD-95AU10、UDS-75A10、UH-60D20、UH-60DU20、UH-66D20、UH-71DU10、URG-90A20、US-80AU10、UT-60DU10、UT-68DU10、UT-71DU20、UT-95AU10、UT-98AU10、UTX-60D10、V-64D、V-85A、V-95A、V-98A、U-85A、U-90A、U-98A20、UH-64D、UT-60D、UT-71D、UT-95A、385ASX、U-75AP10、UH-71DU20、U-90AI20、UK-85A10、UT-90A10、85A；