

武汉植草砖批发 康瑞得

产品名称	武汉植草砖批发 康瑞得
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

产品详情

鄂州姚叶水泥预制构件有限公司是武汉彩砖路沿石的首批首批生产厂家之一，十二年来一直从事路沿石（站石、路缘石）、彩色人行道路面砖（彩色水泥砖、透水砖、仿古砖、通体砖）等混凝土相关产品的研发、生产销售的公司。特别是多次直接或间接和武汉市政公司，中建五局，六局，中核，中航等公司合作，我们有一支具有丰富经验的团队，参与了武汉万科、恒大、长城、香江等房地产的环境建设，是高新大道6标，欢乐大道3、4标、光谷六路、中核左庙路的路石的独1家供货厂家。

铺垫透水砖找平层的技术要求

平层铺垫材料应与垫层材料一致，以保证后期面层透水砖的平整，且在垫层之上的铺垫厚度为1~2厘米平整均匀找平层，用抹子拍平。

铺设透水砖面层

面层要求采用符合设计图案的透水砖铺设。铺砖时应尽量轻轻平放，并用胶锤缓和地敲稳以防止砖体边角的损伤。

用于停车位的植草格基层处理：1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。2. 设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。

施工注意事项编辑1. 碎石基础要求夯实，夯实程度考虑承载压力，表面要求平整，有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。2. 每块植草格均有环节扣，铺装时环环相扣。植草格铺装完成后，用小型压路机或平板振动机在植草格表面来回压一次，有不平整的地方需进行修整，直至植草格表面达到水平。3. 植草格内填充土建议使用的营养土。回土时，应配合洒水，使土能够沉淀下去，用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准

面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填充砖孔，再植草，浇水养护，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程规定。建凌砖、人行道路面砖铺设方法 1 铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，面层铺设：面层为透水砖，在铺设时，应根据设计图案铺设透水砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合建凌砖和联锁型路面砖路面施工及验收规程规定。接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合要求。铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，植草砖批发，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，并注意地下埋设的管线。

植草砖分为井字形、背心形、单8字形、双8字形、网格形等几种种类

武汉植草砖批发-康瑞得(推荐商家)由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。“pc透水砖,彩砖,路沿石,透水砖,植草砖”选择鄂州市康瑞得雅华建材有限公司，公司位于：华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾，多年来，康瑞得坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康瑞得期待成为您的长期合作伙伴！