

销售EJA210E法兰安装式差压变送器沈阳总代理

产品名称	销售EJA210E法兰安装式差压变送器沈阳总代理
公司名称	沈阳锐科测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YOKOGAWA/横河 型号:EJA210E
公司地址	沈阳市和平区十一纬路51号806室
联系电话	18698821967 18698821967

产品详情

EJA210E法兰安装式差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术，适用于测量易结晶或易沉淀液体的液位和密度。EJA210E将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出，可测量、显示或远程监控静压，具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。

EJA210E功能特性包括：

- 精度 $\pm 0.075\%$
- 稳定性 $\pm 0.1\%$ URL/1年
- 响应时间120毫秒
- TUV和Exida SIL2 / SIL3认证
- 10段信号曲线表征
- 本地参数设置 (LPS)

提供HART 5/7、HART(1~5V DC)低功耗型、FF现场总线、PROFIBUS PA以及BRAIN等通讯协议。

EJA210E概述

测量类型
主变量
辅助变量
参考精度

差压
静压

主变量	± 0.075%
辅助变量	± 0.5%
响应时间	
主变量	120毫秒
辅助变量	360毫秒
长期稳定性	
主变量	± 0.1%URL/1年
量程比	
主变量	100 : 1
规格一致性	
EJA-E系列	± 3

膜盒范围

膜盒	量程	范围	压力限制		法兰等级
最小值	值	最小值	值	值	
M	4.0 inH 2 O.	400.0 inH 2 O.	-400.0 inH 2 O.	+400.0 inH 2 O.	法兰等级
H	20.0 inH 2 O.	2,000.0 inH 2 O.	-2,000.0 inH 2 O.	+2,000.0 inH 2 O.	

过程连接

	过程连接类型	尺寸	凸出长度	法兰标准
ANSI 150 # , 300 # JPI Class 150,300 DIN PN10 / 16,25 / 40	平法兰	3英寸2英寸1英寸	N / A	JIS 10K , 20K
ANSI 150 # , 300 # JPI Class 150,300 DIN PN10 / 16,25 / 40	凸法兰	4英寸3英寸	2英寸4英寸6英寸	JIS 10K , 20K