

大口径软密封闸阀 法兰闸阀 手动闸阀

产品名称	大口径软密封闸阀 法兰闸阀 手动闸阀
公司名称	河北华汇阀门有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:泊头市亚兴流体设备有限公司 规格:DN40-1200mm 口径:DN1200
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区四号路
联系电话	0317-4583000 15511762720

产品详情

产品介绍

暗杆软密封弹性闸阀适用于液体和气体介质管路和设备，作为截断和调节介质的作用。弹性软密封闸阀利用弹性闸板的运动方向与流体方向相垂直，所以软密封闸板只能做全开和全关，不能作为调节和节流。软密封闸阀利用闸板整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸板密封不良、漏水和生锈的现象。该闸阀具有安装迅速，维护方便，使用寿命长，不易产生水锤等特点。弹性软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。手轮顺时针为关，逆时针为开，不允许借助任何杠杆。

软密封闸阀特点

1、不易碎裂

以往传统铸铁软密封闸阀常原因外物击中，碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于软密封闸阀改用球墨铸铁，此种情形已可大幅度减少。

2、耐腐蚀

软密封闸阀阀体采用粉末环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀与生锈，并可用于污水系统。闸板采用铸铁包胶，密封性能高。

3、整体包胶

软密封闸阀闸板采用高品质的橡胶进行整体内，外包胶，国内的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证jingque的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

4、平底式阀座

传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块，水泥，纸屑，杂物等淤积于阀底凹槽内。容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，软密封闸阀低部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体通畅无阻。

5、三“O”型密封圈

由于阀杆采用三“O”型环密封圈设计。可减少开关时的摩擦阻力，大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封圈。

6、有助生饮

由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，闸阀的内外表面均以橡胶完全包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象，可供生饮。

7、精铸阀体

阀体采用精密铸造，准确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。

8、重量轻

本体采用球墨铸造制成，重量较传统闸阀重量减轻约百分之二十到百分之三十，方便维修方便。