

电动高温球阀

产品名称	电动高温球阀
公司名称	上海雄工阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号二层F286室 电话021-31263381
联系电话	021-31263381 15221970002

产品详情

产品名称：	电动高温球阀	产品型号：	QJ941M
驱动方式：	电动,气动,手动,涡轮	连接形式：	法兰
结构形式：	一体式	密封结构：	软密封,硬密封
压力范围：	1.6MPa-6.4MPa	公称通径：	DN15-300
常用材质：	WCB,不锈钢等	铭牌：	雄工品牌

[产品说明](#) [相关产品](#) [订货流程](#)

电动高温球阀,电动一体式高温球阀适用介质：水、蒸汽、导热油及酸类，使用温度： 350 。电动高温球阀有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等特点。电动执行器采用一体化设计，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4 ~ 20mADC或1 ~ 5VDC)及单相电源即可控制运转。阀体采用密封材料为阀座,比同类产品PTFE做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。该电动高温球阀广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业。

电动高温球阀实物图片

主要零部件材料：

序号	零部件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢、304、316
2	密封圈	(M/F)耐磨碳结石墨 300 (PPL)对苈聚苯、温度 350
3	球	不锈钢
4	填料	PTFE
5	填料压盖	QT450 - 10球墨铸铁
6	阀杆	碳素钢、铬不锈钢

电动高温球阀主要性能参数：

型号	公称压力(MPa)	强度试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()	适用介质
QJ941M/F-16C/P	1.6	2.4	1.8	-28 ~ +600 (M/F)	导热油、水、蒸汽、气体、油品、酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质
QJ941M/F-16C/P	2.5	3.8	2.8	-28 ~ +600 (PPL)	

电动高温球阀主要技术参数：

型号	规格	尺寸						
		L	D	D 1	D 2	z- d	H	b
QJ941M/F-16	15	130	95	65	45	4-14	85	14
	20	150	105	75	55	4-14	95	16
	25	160	115	85	65	4-14	103	16
	32	180	135	100	78	4-18	105	18
	40	200	145	110	85	4-18	120	18
	50	230	160	125	100	4-18	195	20
	65	290	180	145	120	4-18	195	20
	80	310	195	160	135	8-18	215	22
	100	350	215	180	155	8-18	253	24

电动高温球阀结构图：

售后服务承诺

对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品，我司在售后服务方面作如下承诺：

- 一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
- 四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复。