

杭州市施耐德直流系统开关C10M2TM016配套电池柜

产品名称	杭州市施耐德直流系统开关C10M2TM016配套电池柜
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:直流开关 使用行业:ups,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

杭州市施耐德直流系统开关C10M2TM016配套电池柜

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

提供不可更换的 MicroLogic 2.3 电子脱扣器，没有测试端口
具备可调节的额定电流：250A 和 400A
3 极和 4 极 ComPacT NSX 400K 断路器有以下限制：
不兼容插入式底座或底盘
无法通信
无法下进线，仅顶部进线

该系列产品在继承了 NSX 双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对 630-1200A 大电流，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。
故障等级较低（例如绝缘故障或阳光不足情况下的短路），电流达不到过流保护设备（断路器或熔断器）脱扣电流值。尽管电流较小，但是直流电弧不能自动消除。此情况具有较高的风险，尤其针对安装在建筑上的光伏组件。
Enerlin'X IO - 用于 IEC 标准的单个断路器的输入 / 输出应用程序模块 -
用户指南 DOCA0055EN，DOCA0055ES，DOCA0055FR，

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

该系列产品在继承了NSX双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对630-1200A大电品，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。zz

光伏发电系统内的断路器和隔离开关设计用于在开路电压 (U OC MAX) 下切断额定电流或故障电流。例如，四极串联（正负极各串两极）可在 U OC MAX 等于 1000 V 的情况下通断电路。但当发生二次接地故障时，断路器或隔离开关在全电压下只能使用串接的两极切断电流。所以当发生二次故障时，此种开关设备不能用于切断电流，并且将会对开关设备造成无法恢复的损害。理想的解决方法就是通过绝缘监测设备或接地系统的过流保护设备检测一次故障，有效防止二次接地故障的发生。尽管绝缘监测系统可以停止逆变器工作，但故障仍然存在，检修人员必须及时找到故障点并排除。使用断路器保护汇流设备的大型系统，当发生一次接地故障并且几小时后还未排除时，建议切断每一汇流电路。ComPacT NSX 400K 1000Vac 断路器ComPacT NSX 400K

断路器专用于 1000Vac 以下的应用，包含 800Vac

的光伏系统、风力涡轮机和采矿应用。ComPacT NSX 400K

断路器有以下特征：p K 级 1000Vac 的分断性能p 10kA/1000Vac 和 36KA/800Vac

的额定极限分断能力p 10kA 800/1000Vac 的额定运行分断能力