

# 南丰县100-150吨地磅价格/批发价格

产品名称	南丰县100-150吨地磅价格/批发价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

识别地磅好坏的方法：

(1) 精度：地磅秤的计量精度很重要，地磅能够称重是很简单的事，但是称重的精度高低就是技术的关键了，精度越高，称量越精准，等级售价越高。

(2) 稳定性：地磅计量称重具有精度的同时也要有良好的稳定性，稳定性不好的地磅，重车停在地磅上所显示的重量时多时少，显示重量不稳定，乱跳数的地磅肯定不是好地磅。

(3) 重复性：地磅计量称重需具备高精度高稳定的同时，还需有良好的重复性；同一车量反复上下多次计量称重的数据，每次所显示的重量值都不一样，像这种地磅的品质肯定不合格；真正合格的地磅，同一重车连续多次计量称重的数据都是一样重。

(4) 灵敏度：灵敏度为什么也很重要呢?一款灵敏度高的秤不仅仅开机速度快，开机时间短，而且在我们称重时候反映数值也快;这样就节省了我们的称重时间，提高了效率，选购地磅时一定要注重灵敏度。

(5) 一致性：地磅计量称重具体高精度、高稳定、重复性、灵敏度俱佳的同时，还得具备一致性。

秤体安装缺陷，传感器支点不正，受力不均匀等。地磅常见故障有：信号线压伤，断线；传感器桥路中焊点虚焊，脱焊，电阻应变片断线；电阻应变片粘贴不好，与弹性体面离开或轻微离开（俗称离片）；传感器长期使用性能变坏；传感器过载被压坏（多发生于悬臂梁传感器）；传感器长期使用后绝缘下降。处理方法：阻抗测量法，对7000应变片传感器，输入阻抗为 $770 \pm 5$  输出阻抗为 $700 \pm 20$ ；对3500应变片传感器，输入阻抗 $380 \pm 50$ ，输出阻抗 $350 \pm 20$ 。如果相差较大，可能损坏。信号输出法，给仪表通电，将传感器信号线拆掉，在无载荷状态下，用万用量信号输出毫伏数。其估算方法是：激励电压为 $p(v)$ 传感器灵敏度为 $C(mv)$ 传感器额定载荷为 $M(kg)$ 。

## 地磅常见问题解析

### 地磅常见问题解析:

- 1、地磅称重仪数据显示正常而电脑上却无法显示。遇到这种情况可先检查称重仪表与电脑之间的连线是否正常。如果正常而电脑还是无法显示称重值，则需分析电脑配置问题。
- 2、同一辆车因为在地磅上的位置不同而显示出不同的承重结果。遇此问题可检查地磅的限位螺丝与两侧地基情况。可将限位螺丝放松至与两侧地基分离0.5cm。
- 3、从两边上磅称得出的称重数据相差较大。出现这种情况是因为此地磅基坑内排水、清扫杂物工作簿合格。因此需彻底基坑内及磅底杂物，然后再校准使之恢复正常。
- 4、同一位置同一车而出现不同的称量结果。由分析可得出出现这种情况是因为地基沉降，可将磅体吊起重新制作地基。