

桥梁桩基打桩用螺旋焊接钢管 大口径钢护筒直缝管Q235B 钢板卷管 佛山朗耀钢管

产品名称	桥梁桩基打桩用螺旋焊接钢管 大口径钢护筒直缝管Q235B 钢板卷管 佛山朗耀钢管
公司名称	佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号
联系电话	18128752496 18128752496

产品详情

什么是钢护筒？钢护筒的作用和性质

钢护筒：钢护筒就是在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。桥梁施工的时候，为了达到规定的承载力，需要打桩基，桩基施工需要护筒来保证其竖直度、防止周围的碎石下落造成坍塌（之前接触过在陆地的一般都用水泥砌的，但是在水中施工的桩基确实用到钢护筒了，需要防止太多海水进到护筒里面，还会腐蚀钻头，所以在桩基施工前先放样，然后把直径比设计桩基稍大的护筒下放到海水里，用打桩机砸入海泥中，然后抽一部分水，再下钻头）。

钢护筒作用：

能稳定孔壁，防止坍塌，还可以隔离地表水，导向钻头，固定桩位，保护操作原地面等。

钢护筒性质：

一般比桩径大20-40cm，埋置深度视土的性状而定，平面位置的偏差不得大于5cm，倾斜度小于1%

钢护筒是桩基础钻孔过程中为钻孔定位导向、防止孔口坍塌、维持地下水位等起作用。实际施工过程中，不一定要用钢护筒的。木护筒、钢筋混凝土护筒都是可行的。但因为钢护筒能多次重复使用，工程中较多采用。

钢护筒是一种螺旋钢管，通常用于包围并包围通过该管的中心安装的输送管。

在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全

。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。钢护筒最常用于地下建筑项目中，以包裹或保护公用事业线路不受损坏。在道路，河流，湖泊或铁路下水平或定向钻孔时，可以使用此护筒。

通常，钢护筒非常耐用且用途广泛，因此，它也可以用于各种建筑项目。钢护筒有各种尺寸和直径以及完整的直缝，螺旋焊，轧制和焊接类型。

钢护筒最常用于地下钻孔，用以包裹和保护管道。在街道，公路，铁路，河流和溪流下的水平地下钻探项目中，

可以将钢护筒分段地顶入一个钻孔中。

然后，将护筒段通过焊接或使用特殊连接件连接在一起。安装护筒的另一种常用方法是将管焊接成带状，然后将管定向拉过先前钻的孔。可用于在公路，铁路，湖泊和河流下安装护筒

佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司作为一家专业的钢护筒生产厂家，我们始终坚持以客户需求为导向，以优质的产品和周到的服务取信于客户。我们的钢护筒不仅质量可靠，而且价格实惠可以为您的工程提供可靠的支撑。如果您有钢护筒的需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。