

# 泰州环宇专业销售 2.5t拉力 缆绳绳缆

产品名称	泰州环宇专业销售 2.5t拉力 缆绳绳缆
公司名称	泰州环宇特种绳网带有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	加工定制:是 直径:14 ( mm ) 极限拉力:2.5 ( t )
公司地址	泰州市高港区田河育才路1号
联系电话	13961010467

## 产品详情

尼龙绳-展示

温馨提示：

产品属性仅供参考，详情请旺旺在线咨询

常用尼龙绳拉力表

实际承载能力： 方式系数 $p \times$ 额定 载荷					宽度 $\times$ 厚 度(mm)	每米重 量kg/m
产品编号	破断载荷(kg )	额定载荷(kg )	$p = 1.845^\circ$ 角 吊升(kg)	$p = 1.490^\circ$ 角 吊升(kg)		
01	6000	1000	1800	1400	25 $\times$ 6	0.16
02	12000	2000	3600	2800	50 $\times$ 6	0.33
03	18000	3000	5400	4200	75 $\times$ 6	0.51
04	24000	4000	7200	5600	100 $\times$ 6	0.66
05	30000	5000	9000	7000	125 $\times$ 6	0.82
06	36000	6000	10800	8400	150 $\times$ 6	0.99

## 扁平吊带技术参数

mm 材质直径允差 强度	锦纶		涤纶		维尼纶	
	极限拉力(t)	使用拉力(t)	极限拉力(t)	使用拉力(t)	极限拉力(t)	使用拉力(t)
3-4	0.28	0.07	0.25	0.06	0.14	0.04
5-6	0.50	0.13	0.48	0.12	0.25	0.06
7-8	0.80	0.20	0.76	0.19	0.40	0.10
9-10	1.1	0.28	1.04	0.26	0.55	0.14
11-12	1.6	0.40	1.45	0.37	0.8	0.20
13-14	2.5	0.63	2.3	0.58	1.25	0.31
15-16	3	0.75	2.8	0.7	1.5	0.4
17-18	3.7	0.93	3.4	0.86	1.85	0.46
19-20	4.8	1.2	4.4	1.1	2.4	0.6
21-22	5.8	1.5	5.2	1.3	2.9	0.72
23-24	7	1.8	6.4	1.6	3.5	0.87
25-26	8	2	7.6	1.9	4	1
27-28	9	2.2	8.4	2.1	4.5	1.1
29-30	10.1	2.5	9.6	2.4	5	1.25
31-32	11.5	2.9	10.8	2.7	5.7	1.4
33-34	12	3	11.2	2.8	6	1.5
35-36	14	3.5	13.2	3.3	7	1.7
37-38	16	4	14.8	3.7	8	2
39-40	17.5	4.4	16.4	4.1	8.8	2.2
41-42	19	4.7	17.6	4.4	9.5	2.4
43-44	20	5	18.8	4.7	10	2.5
45-46	22	5.5	20.4	5.1	11	2.75
47-48	23	5.7	21.2	5.3	11.5	2.9
49-50	25	6.3	23.2	5.8	12.5	3.1
51-52	26	6.5	24.4	6.1	13	3.3
53-54	27.5	6.9	25.6	6.4	13.7	3.4
55-56	29	7.3	26.8	6.7	14.5	3.6
57-58	30	7.5	28	7	15	3.7
59-60	31	7.8	28.8	7.2	15.5	3.9
70-80	45.5	12.5	40.5	9.2	20.2	4.5
90-95	55	14.2	45.8	10.2	25.5	5.5
100	60.5	16.5	50.4	12	30.5	6

专业生产：安全网吊网，绳梯、尼龙绳、冶金夹具、尼龙吊装绳、钢丝绳，链条吊索具五大类。  
还生产：同步带、安全带、化纤吊装带、人体防坠器、钢板起重钳等安防吊装类产品。欢迎广大客户惠顾！

"【泰州环宇】专业销售 2.5t拉力 缆绳绳缆"的极限拉力为2.5 (t) ，直径是14 (mm) ，使用拉力为2.5 (t) ，长度是1.8 (m) ，加工定制为是，材质是锦纶复丝