

耐特尔-DLB02-扣型电力牵引绳-牵引绳

产品名称	耐特尔-DLB02-扣型电力牵引绳-牵引绳
公司名称	江苏耐特尔绳带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 直径:客户需求 (mm) 极限拉力:2 (t)
公司地址	泰州市高港区永安洲镇标准厂房18号
联系电话	0523-86908777 18082077155

产品详情

产品编码	破断载荷/kg	近似直径/mm		最小长度/ m	最大长度/ m	套长/mm	每米重量/kg	
art.no.	breaking strength/kg	dia/mm		minimum	maximum	sleeve length/mm	weight per meter/kg	
		pes	pvc	length/m	plength/m			
dlb02-1.2	1200	9	11	1.5	1000	250	0.07	0.14
dlb02-1.5	1500	10	12	1.5	1000	250	0.08	0.17
dlb02-2	2000	12	14	1.5	1000	250	0.10	0.20
dlb02-3	3000	14	17	2	1000	300	0.12	0.23
dlb02-4	4000	15	18	2	1000	300	0.14	0.27
dlb02-5	5000	16	19	2	1000	300	0.16	0.31
dlb02-6	6000	18	22	2	1000	300	0.22	0.39
dlb02-8	8000	20	24	2.5	1000	350	0.30	0.47
dlb02-10	10000	22	26	2.5	1000	350	0.34	0.50
dlb02-12	12000	24	29	2.5	1000	450	0.38	0.61
dlb02-15	15000	26	31	2.5	1000	450	0.48	0.73
dlb02-20	20000	30	35	2.5	1000	450	0.60	0.95

dlb02型type dlb02

注：材质高强涤纶纤维，pes：高强纤维外套，pvc：黑色pvc外套。

dlb02高压线路牵引绳材质为涤纶。

可制作长度为1m-1000m。

近似直径为绳芯直径，外径需增加2-6mm外层。

material:polyester.

length range:1m-1000m.

diameter is core,the outer-dia.add2-6mm.

"耐特尔-DLB02-扣型电力牵引绳-牵引绳"的极限拉力为2（t），直径是客户需求（mm），使用拉力为2（t），长度是客户需求（m），加工定制为是，材质是涤纶高分子，属性为属性值