

WTZK-50C压力式温度控制器

产品名称	WTZK-50C压力式温度控制器
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	370.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:hongqi/红旗 型号:wzk-50c
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

主要技术性能 环境温度：见规格表 外壳防护等级：yw-50-c ip44 yw-50 ip40 抗振性能：yw-50-c 2 ~ 25hz 1.6mm 25 ~ 100hz 40m/s² yw-50 10 ~ 60hz 0.075mm 60 ~ 150hz 10m/s² 触点容量：ac 380v 3a (阻性) dc 220v 2.5 (阻性) 重复性误差：见规格表

安装位置：wzk-50-c前后左右各倾斜22.5°能正常工作。wzk-50前后左右各倾斜10°能正常工作。
(下表中序号5~10各规格温包应尽可能与壳体下壁装在同一水平位置上，以减少液柱引起的附加误差)。毛细管长度：1, 3, 5, 8, 10, 12m (下表中序号5规格为8m)
在订货时必须注明毛细管长度。

设定值的调整

控制器设定值调整步骤，举例说明如下：[例一]：选用-15~15 的范围内。具体操作步骤如下：
温包固定在库房内，控制器装在库外仪表板上，毛细管应逐段固定；用导线把控制器接入冷冻机电机的电源控制回路。

旋动设定值调节杆，使指针指示在标度尺刻度-8 上。此值即为下切换值。当库温下降至-8 ，
控制器开关应自动切换冷冻机，停机后温度回升。反复调切换差旋钮，使库温回升至上切换值-5
时，控制器开关切换，冷冻机再次开机为止。

规格切换差可调	序号no	设定值调节范围	环境温度	环境温度	设定值误差 ±	重复性误差
	1	-60 ~ -30	3 ~ 5	-25 ~ 55	4	2
	234	-40 ~ -10-25 ~ 0-15 ~ +15		高于被控制 温度3 最低 不低于-25 最高至55	2	
	5	10 ~ 40		-25 ~ 55		
	6	40 ~ 80		-25至最低于		

		被控温度3 ，至最高55		
78	60 ~ 10080 ~ 120	-25 ~ 55	3	3
910	110 ~ 150130 ~ 170	+5 ~ 55		

联系电话：020-28637050、13611465050、15820201790

传真：020-28637040 业务qq：247775842、419131192 联系人：洪生

"供应WTZK-50C压力式温度控制器"的类型为温度压力控制器，型号是WTZK-50C，测量范围为40~170 °
度，品牌是Hongqi/红旗，加工定制为是