

,JY-1,JY-2,压力控制器

产品名称	,JY-1,JY-2,压力控制器
公司名称	无锡拓森自动化科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:拓森 型号:jy-1,jy-2,jy-3
公司地址	无锡市北塘区兴源北路401号(北创科技园一期大楼903)
联系电话	13961837220 18068301940

产品详情

jy-1,jy-2,jy-3,压力控制器,压力控制器生产厂家,压力控制器价格,拓森压力控制器一、用途jy型压力控制器适用于电动机位式控制线路或信号报警线路,以便使水、油、气体及蒸汽压力保持给定值。适用船舶、压缩机、冷冻、空调、通风、冷气设备等。二、主要技术规范1、型号、名称、工作压力界限及准确度。单位:mpa2、微动开关触点容量:dc300v 350w ac380v 350va3、控制器能耐(抗)主要船用条件:i级振动、i级冲击、海水蒸发。4、安装接头螺纹:m20×1.5。5、重量:2kg。三、结构原理控制器有壳体、给定装置和压力传送器三部份组成。壳体主要有盖(14)、主体(7)、密封垫圈(6)等组成。给定装置主要有给定螺帽(1)(18)、平衡弹簧(2)(17)等构成。压力传送器主要有管道接头(9)、膜片(8)圆盘(11)、顶柱(5)、爪板组(4)(15)微动开关(3)(16)、支架(12)等组成。旋转给定螺帽(1),将平衡弹簧(2)整定在工作压力上限。当被测介质高于工作压力上限时,介质通过管道接头(9)作用于膜片(8),顶动圆盘(11)。顶柱(5)向上位移,压缩平衡弹簧(2),带动爪板组(4),启动微开关(3)。旋转给定螺帽(18),将平衡弹簧(17)整定在工作压力下限。当被测压力高于压力下限时,则启动微动开关(16)。上下限的整定,可在平衡弹簧(2)及(17)中任意选定。四、安装、使用及维护1、控制器使用环境温度-10~+55,相对湿度小于10~95%。2、当被测介质湿度有高于+60时,应装有充有液体的弯管装置。3、当被测介质有侵蚀性,粘度大,易结晶,应装隔离装置。4、当被测介质急剧变化有脉动时,应加阻尼装置。5、使用中的控制器应定期检查。6、国内同类产品型号:yjk-03-c。五、本产品执行标准:q/tfz03-2006

"厂家直销,JY-1,JY-2,压力控制器"的类型为防爆压力控制器,型号是JY-1,JY-2,JY-3,测量精度为±0.03,规格是JY-1,JY-2,JY-3,适用范围为工业生产过程中敞开或承压容器内液位的控制,品牌是拓森,加工定制为是,测量范围是0.035-3.0