

YWK-50-C型压力控制器 上海品牌船用压力控制器 YWK-50-C压力表

产品名称	YWK-50-C型压力控制器 上海品牌船用压力控制器 YWK-50-C压力表
公司名称	乐清市凯泽电气有限公司
价格	75.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:ywk-50-c
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	15867778282 15867778282

产品详情

基本说明 产品名称：压力控制器ywk-50-c(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 产品特点：使用简单;工作稳定仅防水，坚固(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 外形尺寸：60*104*228(mm);(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 介质温度：-40~60 (描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 输出：继电器；(3a 负载很大就外接继电器)(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 主功能一：恒压；即，输出继电器不断的开关达到恒压;多种压力量程可选如0-2mp, 0-0.5mpa,0-3mpa,0-0.8mpa,0-0.2mpa(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据) 常适用于：用于船舶、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套，对气体、蒸气或液体的压力进行二位式控制(描述已加码，双赢电器15867778282专用，同行不要复制这将是投诉证据)
产品展示
详细说明 ywk-50-c型为酚醛粉壳体普通型，触点为全银；ywk-50-c型为铸铝壳体为防水型，满足船用条件，触点为全银，能经受gb5010-35所规定的机械振动条件。 用于船舶、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套，对气体、蒸气或液体的压力进行二位式控制
用途说明 用于船舶、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套，对气体、蒸气或液体的压力进行二位式控制。

ywk-50型为酚醛粉壳体普通型，ywk-50-c型为铸铝壳体，防水型，能经受gb5010-35所规定的机械振动条件。

主要技术指标

控制范围 最小切换差 最大切换差 重复性误差 ±
 设定值误差 ±

切换并可调

0 ~ 0.2 0.012	0.01 0.008	0.05	
0 ~ 0.3 0.016	0.025 0.012	0.1	
0 ~ 0.5 0.016	0.03 0.02	0.1	
0 ~ 0.8 0.03	0.07 0.032	0.25	
0 ~ 1 0.25	0.07 0.04	0.04	
0 ~ 1.5 0.28	0.1 0.05	0.06	
0 ~ 2 0.3	0.12 0.07	0.08	
0 ~ 3 0.5	0.15 0.1	0.12	
0 ~ 4 0.6	0.2 0.14	0.16	

"YWK-50-C型压力控制器 上海品牌船用压力控制器 YWK-50-C压力表"的类型为气体压力控制器，型号是YWK-50-C，测量范围为0-5，规格是0-0.2Mpa,0-0.3Mpa,0-0.5Mpa,0-0.8Mpa,0-1Mpa,0-1.5Mpa,0-2Mpa,0-3Mpa,0-4Mpa，测量精度为0.3，适用范围是广泛，品牌为其他，加工定制是是，外形尺寸为120*250*80 (mm)