

幼儿园人造草坪-室外景观草制造厂家

产品名称	幼儿园人造草坪-室外景观草制造厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 执行标准:新国标 级别:特级
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育公司从事人工假草皮厂家的研发,制造和销售,人造草坪一般多少钱,行业低价,28年生产经验,人工假草皮厂家 优惠客户,欢迎拨打电话咨询!人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面:硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类:沥青基础、水泥基础、碎石基础,采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定,沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境,同时也因为其造价昂贵,对于温暖潮湿的环境来说并不是*合适的基础类型,碎石基础因为其施工简便,造价低廉,排水迅速,在南方比较常见,但因为其钢性及稳定性差,长时间使用后容易出现基础松动,从而导致基础不平整;因此,在国内大部分区域,水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。沧州昌冠体育公司根据丰富的人造草系统经验,就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍:

- 1、对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝,无烂边麻面,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层,隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜,交接处应大于300mm,边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝,宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。