

PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀

产品名称	PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H-10 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀, 耐磨刀闸阀主要用于煤矿的选煤、洗煤等管道的通、断控制及调节介质流量大小, 这种防爆矿用电动刀型闸阀, 常规的电源电压有AC380V 50或AC660V50Hz,而且这种矿用隔爆型电动刀型闸阀必须带有煤安证才能进矿井下安全使用。

电动刀型闸阀, 配有多回转式电动装置, 使阀板作上下直线运动, 实现远程控制阀门的打开或关闭, 阀体材质采用铸钢、不锈钢, 口径范围: DN50 ~ DN1400, 使用温度: -30~+425 , 公称压力: 0.6 ~ 1.6MPa。应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸等行业, 特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀产品特点

1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50 ~ 1400mm, 明杆DN50 ~ 1400mm), 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状, 对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能, 同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器, 可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒, 可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长, 并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造, 其中阀体采用凸缘式整体铸造, 材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13, 密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质, 耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点, 使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态, 并承受背压时, 阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式, 密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质: 金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度: 软密封(PTFE): -40 ~ 1

80 ; 碳素钢 : -30 ~ 425 ; 不锈钢 : -40 ~ 600 ; 铬钼钒钢 : 550 ; 工作压力 : 0.6 ~ 1.6MPa

PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀执行标准

设计按JB / T869I-1998 MSS

SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2-94试验和验收按GB / T13927

性能参数 :

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质 :

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973智能调节型电动刀闸阀、智能型电动浆液阀连接尺寸(mm) :

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
600	154	780	725	685	

