

# SABIC VALOX 420HP PBT美国基础创新塑料代理商 Fda食品安全规格 应用家电 电气相关应用 医疗

产品名称	SABIC VALOX 420HP PBT美国基础创新塑料代理商 Fda食品安全规格 应用家电 电气相关应用 医疗
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国基础创新塑料SABIC 型号:PBT全系列型号 原厂原包:仓库现货直销
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

SABIC VALOX 420HP PBT美国基础创新塑料代理商

特性：Fda食品安全规格

应用家电：电气相关应用 医疗

420HP PBT美国基础创新塑料物性参数

PBT美国沙伯基础（PBT美国基础创新塑料，PBT美国沙特基础）代理商，PBT美国沙伯基础（PBT美国基础创新塑料，PBT美国沙特基础）官方代理

PBT美国沙伯基础（PBT美国基础创新塑料，PBT美国沙特基础）江浙沪区总代理商，PBT美国沙伯基础（PBT美国基础创新塑料，PBT美国沙特基础）全国直销

沙特基础 VALOXTm PBT 420R

阻燃等级:HB 缺口冲击:8.67 kJ/m<sup>2</sup>>PBT-GF30<热变形温度: 215C符合规定:UL

材料特性: 易脱模材料用途:电动马达 · 家电把手 · 聚光灯

沙特基础VALOXTM PBT 359

热变形温度:120 ° C>PBT-FR<阻燃等级: V-2 缺口冲击:39.79 kJ/m<sup>2</sup>符合规定:UL

沙特基础 VALOXTM PBT HX420HP

>PBT-GF30< 缺口冲击:8.67 J/m<sup>2</sup>热变形温度: 215C符合规定:FDA · ISO10993 · USP Cass VI

材料特性:生物相容 · 电子束灭菌, 环氧乙烷灭菌 · 伽马灭菌

材料用途:医疗领域的应用 · 医疗器械 · 医疗护理用品, 药物应用

沙特基础 VALOXTM PBT 365

>PBT-FR< 阻燃等级:V-0 · 5VA 缺冲击:6530 J/m<sup>2</sup>热变形温度: 129C

材料特性: 尺寸稳定 · 非增强 · 耐化学性

沙特基础VALOXTM PBT 176

PBT<缺口冲击:2.85/m<sup>2</sup> 热变形温度: 104C

材料特性: 非增强材料用途:纤维

沙特基础LNPTM THERMOCOMPTM PBT WF-1006

PBT-GF30<阻燃等级:HB 缺口冲击:9.25 /m<sup>2</sup>热变形温度:222C符合规定: UL

沙特基础VALOXM PBT 337

>PBT< 缺口冲击:88.77 kJ/m<sup>2</sup>热变形温度:98C

材料特性:耐低温冲击

材料用途:汽车领域的应用 · 发动机蛋下的配电箱和盖

如需了解更多PBT美国基础创新塑料型号、特性、用途及价格, 欢迎来电或微信咨询订购!