

不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P

产品名称	不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ943X、H-10P 性能:法兰式,对夹式 口径:DN300、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ943X、H-10P不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P产品概述：

铸钢排灰渣刀型闸阀、梅花形电动刀闸阀，型号：PZ943H-16C，材质铸钢。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

(梅花型)刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油

不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50-600mm NPS 2"-20"适用温度：
-38-+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79
、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、
CF8M、CF3、密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：（零
泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

不锈钢电动刀型闸阀PZ943H-16P公称通径及连接尺寸：

公称

压力

(Mpa)

1.0

