

量油尺 丁字尺 油罐车专用量油尺

产品名称	量油尺 丁字尺 油罐车专用量油尺
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	200.00/把
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:wh051
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

底部取样器的概念：

底阀式取样器、底部式取样器、液体石油产品底部采样器，底部式采样器。符合gb/t4756《石油液体手工取样法》、gb/t6680《液体化工产品采样通则》国家标准。适用于采取油罐、槽车等储油容底部样品的采集。

底部取样器常见外观

常见底部取样器外观(5张)

底部取样器技术阐述：

适取样品：柴油、汽油、溶剂油、润滑油、煤油、航煤、甲醇、乙醇、水等等液体

工作温度：-60~+100

适用场合：油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的

取样材质：高级优等品黄铜 瓶塞：配有软木塞（也可根据要求定制其它材质的塞子）

材质：黄铜/不锈钢

规格：330ml、500ml、1000ml，可订制其他规格。

品牌：pull 商标：普勒 pull 产地：西安、英国

薄壁加重取样器用途

炼油厂、油库、油罐及加油站常用取样容器

编辑本段使用方法：

1、将防静电采样绳一端牢固接地,而且接地点不能有绝缘性油漆等.防静电采样绳另一端与底部采样器牢固连接。

2、取样前先用手触摸罐体，以消除静电。

3、将底部采样器以不大于1米/秒的速度下落至容器底部,当底部采样器底阀触及容器底部时,底阀打开,进油时会有气泡冒出.待没有气泡时提出底部采样器,转移样品,即可完成底部样品的采集，取样完毕后擦干存放。

4、当将底部取样器提出时应使底部采样器尽量不要触及金属油罐，以避免静电放电

5、整个取样过程中必须保持底部采样器、防静电采样绳和接地点牢固连接，以顺利导除静电。

用途:本产品适用于测量各种容器中石油和其它液体产品的液面高度，符合国家标准gb13236-91.产品专利号:200320111480.6特点:1.目前传统测量液体的钢卷尺的尺坠与尺带的连接部位因为用环或挂钩连接，连接件上没有刻度；当测量液位处于连接部位时没有刻度显示无法读数，使得测量数据不准确，不可靠。本新型量油尺采用了新结构尺坠，尺带与尺坠刻度连续，解决了老型量油尺连接钩部分的盲区问题，使得测量连续完整准确可靠。2.传统的测深量油尺的尺带与尺坠的联接部分不牢固，在使用中经常将尺坠掉到油罐中，而新型量油尺避免了尺坠脱落现象。3.新型量油尺还可作为测水尺使用，一尺两用，既方便又准确。4.新型尺采用木手柄，既结实又防静电。

"量油尺 丁字尺 油罐车专用量油尺"的类型为丁字尺，型号是WH051，测量范围为1200（mm），读数值是1（mm），品牌为国产，加工定制是否