

# 六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置

产品名称	六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置槽型卡具的底部具有能插入转辙机安装装置铁杆的卡槽。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部实施例。当可动心轨跳动时，第二表示连接杆可通过关节轴承上下摆动，自动适应可动心轨跳动产生的相对位移。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点，缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置安装板二的下方设有支撑板，且支撑板的顶面开设有滑槽，支撑板与安装板二之间设有连接杆，连接杆的一端通过转动轴与安装板二转动连接，连接杆的另一端活动连接有滑块，且滑块的底面与滑槽滑动连接，两个腔体的内底面固定安装减震弹簧一。并且可降低生产成本。

### 转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置支架和硅胶弹簧套装在两个锁紧件上方的螺杆上，另外两个锁紧件中的一个锁紧件固定安装在保护罩上方的螺杆上，另外两个锁紧件中的另一个锁紧件固定安装在保护罩下方的螺杆上，且锁紧件与支架之间设有滑动间隙。一种城市轨道交通转辙机安装装置的爆炸图。避免钢轨振动造成槽钢变形。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置都可通过形变保护杆进行抵消。一个好的转辙机安装装置要

适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

## 转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，六安图号9086 60kg/m钢轨9号单开AT道岔 转辙机安装装置在材料中添加短玻璃纤维的目的有二，一是令其有足够的绝缘电阻。因此，本实用新型将不会被于本文所示的这些实施例。铁轨下端贴合设置有浮动板，浮动板通过第二螺栓机构与铁轨固定安装，支架内设有与浮动板下端相匹配的浮动槽，浮动板下端与浮动槽滑动连接，浮动槽内底面固定连接有缓冲层，缓冲层上端与浮动板固定连接，的，滑座下端设有与滑杆相匹配的滑槽。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上