

# 电厂油站过滤器944418Q矿井支架设备液压油滤芯玻璃纤维材质

产品名称	电厂油站过滤器944418Q矿井支架设备液压油滤芯玻璃纤维材质
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 2.在安装的时候也要保证安装的方向是正确的，避免出现倒置的现象，然后再与框架链接的时候，要避免出现泄漏、变形、破损的现象 油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行（3）安装在回油路上，将滤油器安装在系统的回油路上 8、汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤 适用范围：PH1-13、制药、食品、饮料终端过滤 可应用于液压、润滑及石油华工等各行业 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa

多年来凭借在市场上积累的良好信誉，使得产品的销售不断地扩大，并且得到了更多客户的支持和好评 12、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离 油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行 一般用于大型液压系统

其他气动液压：SMC、CKD、小金井等 适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤

品质、信誉-----成就未来！为客户减少进口产品供货周期长、成本高的顾虑 3 性能参数

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\*（\*分别代表80，100，180）

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\*（\*分别代表10，25，80）

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 × \*Q2 QY LX-100 × \*Q2 QY LX-160 × \*Q2 QY LX-250 × \*Q2

QY LX-400 × \*Q2（\*分别代表3，5，10，20，30）GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × \*

GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250x\* GX-400 × \* GX-630 × \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号: IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \* IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TZX2-10 × \* TZX2-25 × \* TZX2-40 × \* TZX2-63 × \* TZX2-100 × \* TZX2-160 × \* TZX2-250 × \* TZX2-400 × \* TZX2-630 × \* TZX2-800 × \* TZX2-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号: GP300 × \*Q2 GP400 × \*Q2 GP500 × \*Q2 GP600 × \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号: WY300 × \*Q2 WY400 × \*Q2 WY500 × \*Q2 WY600 × \*Q2 WY700 × \*Q2 WY800 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号: TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \* TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号: TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号: NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \* NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号: SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号: SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \* SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号: SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \* SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 × \* SFX-110 × \* SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \* STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \* (\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号: HX-40 × \* HX-40 × \*Q HX-40 × \*W HX-10 × \* HX-10 × \*Q HX-10 × \*W HX-25 × \* HX-25 × \*Q HX-25 × \*W HX-63 × \* HX-63 × \*Q HX-63 × \*W HX-100 × \* HX-100 × \*Q

HX-100 × \*W HX-160 × \* HX-160 × \*Q HX-160 × \*W HX-250 × \* HX-250 × \*Q HX-250 × \*W HX-400 × \* HX-400 × \*Q HX-400 × \*W HX-630 × \* HX-630 × \*Q HX-630 × \*W HX-800 × \* HX-800 × \*Q HX-800 × \*W

HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \* HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \* HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 × \* FAX-40 × \* FAX-63 × \* FAX-160 × \* FAX-250 × \* FAX-400 × \* FAX-630 × \* FAX-800 × \* FAX-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × \*

FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \* FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

3.如果滤芯正在运行当中，请勿更换滤芯，这样无论对于哪方面而言，只有弊没有利事实上，在线过滤器

虽然很好的保护了润滑系统，并起到了清洁油系统的作用，但根据多年来风场业主的经验和取样检测，其本身并不能完全满足风机齿轮箱对润滑油清洁度的要求以及相关的标准 纸质滤芯的过滤材料为YLZ-

5,YLZ-15,YLZ-30滤纸，其过滤精度分别为1-3 μm,2-4 μm,3-5um,5 μm, 10 μm, 15 μm, 30 μm, 不锈钢滤芯材料为200目, 100目不锈钢滤网，过滤精度分别为15--80 μm, 150 μm

7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤 缺点：因过滤层纸折，工作压力一般不能超过0.3

Mpa, 如超过压力微孔有扩张现象，固体易穿滤，特别工作温度大于60 ，反冲效果不理想

涉及化工石油、塑胶、机械等行业 在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒

及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

4, 煤气过滤器易损件少, 无耗材, 运行维护费用低, 操作管理简单