

DP-30气溶胶光度计

产品名称	DP-30气溶胶光度计
公司名称	苏州星源洁净环境科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星源洁净 型号:DP-30 产地:苏州
公司地址	吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号三楼一间(农村住宅)
联系电话	13776141586

产品详情

DP-30气溶胶光度计

【产品特点】1、更加友好的界面-主机采用3.5英寸的LCD显示，完全吸收了产品操作界面的优点，并增加了实时浓度数据，采用主题驱动型界面，容易使用气溶胶的测量，真空泵的取样速度在LCD上都有明确的显示，很容易看到；对于选择的报警类型，报警点，在LCD下面的菜单上都有指示；在LCD顶部是显示连接状态、报警类型和报告类型等信息。2、便携的扫描探头-扫描探头通过电路连接来作为一个主机的延伸，所有主机的控状态，选择图标都在2.8寸的LCD上有显示。这使检测人员大大提高了工作效率，能够在检漏的同时立刻发现泄漏并作出提示。3、测试结果追溯更容易-DP-30有三个独立的报告功能，存储模式，连续模式，打印模式（包括过滤器位置等内容可通过热敏打印机输出以便客户保存）。4、性能保证-DP-30采用英国原装进口采样泵及日本进口光源，核心部件传感器采用国内高精度加工技术，本仪器已被独立的测试和验证，符合电子和安全标准要求。5、更完善快捷的售后服务—DP-30作为一款国内自主研发的光度计，可提供更低成本的售后服务，2小时内电话响应，主机软件终身免费升级，样机支持。

【产品描述

】DP-30是苏州星源洁净生产的一款过滤器检漏光度计。该仪器主要用于现场[高效过滤器](#)系统的完整性检测。其扫描探头可以提供主机的全部操作功能。经过性能验证，已经用数据及事实证明其在灵敏度、精度、重复性等多项技术指标完全达到国际水平，单项关键指标比如自净时间已经超越了国际水平。【技术参数】

品牌	苏州星源洁净
型号	DP-30
尺寸:	26cm x 37cm x 16 cm
重量:	10kg（主机）+ 0.5 kg（扫描探状和配件）= 10.5 kg

外壳:	仪器的外壳是坚固的，压铸的铝制外壳。当内部零件维修和再校准时，很容易组装。外壳有一个提手，以便察看数据也更容易搬运
电源:	220V 50/60HZ
数据范围:	从0.0001% 到100.0%，自动LCD显示
报警:	当设定的点被超过时，开始声音报警。可见的报警显示在面板和扫描头的上闪烁
可设定气溶胶原液：	PAO油
动态范围:	高达600ug/L
灵敏度：	在大于或等于0.01%到范围内读数的1%
重复性:	在大于或等于0.01%到范围内读数的0.5%
光源：	长寿命的，稳定的，固体的光散射型腔体光源。光度计操作在低的能量，低热量和低偏离光。寿命从50,000 到100,000 小时
输出：	USB连接或外接打印机（选配）
报告：	Continuous（连续模式）,Storage（存储模式）, and Print modes(打印模式)
随机附件：	上游取样管；操作说明书；电源线
可选配件：	运输箱:可提供聚合泡棉垫的，可锁定的坚固运输箱，可放置DP-30主机、探头、管嘴和操作使用说明书
扫描探头：	坚固、舒适手柄设计，配备2.5M尺连接装配，2.8寸液晶显示，超标警报时闪光。软探头360度方向可调
打印机：	可连接DP-30气溶胶光度计实时打印输出报告

标准配置主机一台、扫描探头和连接配置一套、上游采样管一根、电源线一根；