

# 吸收塔防腐 吸收塔 武汉博厚环保塑业

产品名称	吸收塔防腐 吸收塔 武汉博厚环保塑业
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

## 产品详情

### 1、失效原因判断

失效原因的判断应分别从是选材、结构设计、环境、运行操作等方面实施分析。（1）选材：材料的选择是否合理，材料的化学成分、冶金过程质量、表面状态是否正常，尤其需要了解材料强度、刚度、韧性等各类因素。若无法正确选材，应用温度明显比材料蠕变温度高；或材质劣化，长期在高温环境中应用时易造成材质渗碳。（2）结构设计：构件的几何形状、截面大小、圆角半径大小、表面光洁程度等是否科学；结构中产生的缺陷，形成了较大的残余应力等。（3）环境因素：金属所处环境中拥有较高或者较低浓度的腐蚀剂；温度的提高也会增加金属的腐蚀速率；金属材料和环境介质的相容性较差，且因湿度不适应而直接破坏了材料表面的氧化膜；材料表面呈现出不均匀的状态。（4）运行操作因素：违规进行操作或安全附件失灵导致出现温度突变或操作温度比材料韧性转变温度低；使压力容器内部发生了化学异常反应；下或者交变载荷作用下，使得应力集中区域疲劳裂纹逐渐向失稳断裂扩展；在交变载荷与腐蚀介质的共同作用下，后产生腐蚀疲劳断裂。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。酸雾吸收塔，又叫酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾净化塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔，起到祛除废气中有害气体的作用，pp填料吸收塔，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特点。该净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，并采用新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医1用、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的NOX、SO2、H2SO4、HCl、HF、SIF4、CO2等有毒有害气体的净化；亦可适用于氨、甲醛、甲1醇、胺类等恶臭物质的除臭处理；过滤面积依处理量而定，中和祛除效果95%；排放口<10PPM。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

喷淋塔注意事项：

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，吸收塔防腐，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 3喷淋塔沉淀池要经常清理，活性炭吸附塔，夏天一周清理一次，吸收塔，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

吸收塔防腐-吸收塔-武汉博厚环保塑业由武汉博厚环保塑业有限公司提供。“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”选择武汉博厚环保塑业有限公司，公司位于：武汉黄陂区滠口世友工业园，多年来，博厚环保塑业坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博厚环保塑业期待成为您的长期合作伙伴！