

上海皓鹄供应---GRC檐口线/EPS檐口线/EPS窗套线/GRC窗套线

产品名称	上海皓鹄供应---GRC檐口线/EPS檐口线/EPS窗套线/GRC窗套线
公司名称	上海皓鹄装饰材料有限公司
价格	180.00/件
规格参数	材质:grc高钎维水泥 产地:上海 型号:按图定制
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢144H
联系电话	15800775968

产品详情

eps聚苯线条概况 自国家强制执行建筑节能标准以来，墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温、装饰的一体化。 昆山蓝胜建材有限公司引进美国先进涂层技术，开发出系列保温线条成品，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷、热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。 通过对eps聚苯板特殊深加工，在eps板表面粘贴玻璃纤维网格布，再加上二层专用保护面层，永久保护eps板不受温度变化、潮湿气候和酸雨以及受伸缩膨胀的影响，从而代替了传统的水泥加玻璃纤维制成的装饰线条，特别运用到eps板墙体外保温的建筑外墙装饰体系中，从而有效避免了主体建筑外墙出现冷、热桥的问题。 昆山蓝胜建材有限公司开发的多门类保温复合线条，可根据不同用户的需要，实现了装饰线的随意设计造型。 eps聚苯线条的优点 充分展现建筑物流畅高雅的感觉； 建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格； 省工、省料操作简便、安全可靠、保温性能好； 造型、构件表面结构细腻、均匀、几何尺寸精准（误差 0.5mm）； 接缝无裂纹，耐水、防水、防渗漏、耐久； 无潜在的危险，自重轻，易搬运，安全性高； 彻底解决保温墙体、门、窗位的冷、热桥问题； 安装构件上更可直接贴敷在 30kg/m²以下的面砖（石材）。 抗冲击强度，悬球试验 > 20kg； 抗风压值、试验负风荷载值 > 12.0kpa； 垂直抗拉强度以粘接面积在300m²均 > 100kg； 纵向拉伸强度，均 > 80kg；

"上海皓鹄厂家供应---GRC檐口线/EPS檐口线/EPS窗套线/GRC窗套线"的颜色为原色多彩，型号是按图定制，规格为按图定制（mm），款式是浮雕，材质为GRC高钎维水泥，产地是上海