

静安区小型高温箱式电阻炉

产品名称	静安区小型高温箱式电阻炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

二. 马弗炉加热性能

电源：AC220V，50Hz

加热功率：2.2KW

加热元件：采用北京首钢电阻丝，布置在炉膛周围，温度均匀性好，小型高温箱式电阻炉，更换方便。

可控硅控制：PID参数自整定功能，可编程序30段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，无纸记录历史数据和升温曲线，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。

具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。

温控仪表：采用厦门宇电智能仪表。

测温元件：采用K型热电偶。

通讯功能：采用软件，可以和计算机连接，实现远程控制等辅助功能。

多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

本系列高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用，高温炉还可用作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。结构特点：1.工作室为新型耐高温材料炉膛，加热元件采用特殊镍铬丝制作；

2.控制部件置于炉膛下部，避免炉温过高造成电器元件损坏；

3.采用杠杆外翻式炉门设计，方便操作；

4.炉膛与炉壳间采用高密度隔热保温材料，特殊的绝热设计，更gao xiao节能；

5.外壳多孔散热设计，令炉壳表面温度低；

6.温度控制系统数字显示，微电脑智能PID控制技术，控温精度高，具有超温报警功能；

7.外形整体设计新颖美观，实用性强。

产品特点

膛采用特种陶瓷纤维材料，重量轻，热容小、空炉损耗小，与老式电阻炉相比节能70%以上。

升温速度快，升温速度可调节。可编程满足30-50段连续控温和恒温要求，实现定时自动升温 and 恒温，具有PID自整定，手动自动切换无干扰和超温报警的功能。

控温精度高，冲温值1--3 。具有温度补偿功能和温度校正功能。显示精度 ± 1 。

温度均匀性好 6

一体化结构，采用满门设计，外形美观大方。

参数

1，控制方式:可控硅控制，PID参数自整定功能，手动/自动切换无干扰功能，超温报警功能。

2，炉膛材料:采用特种陶瓷纤维，升温速度快，保温效果好。

3，显示视窗:温度测量，设定温度双显示，加热功率光柱显示。

静安区小型高温箱式电阻炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海昀跃带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。