

亚麻地板 地板 南京世宽装饰

产品名称	亚麻地板 地板 南京世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

硅PU材料是否会成为新一代的球场用材

硅pu材料是通过改性硅弹性粒子等的这项技术，用来实现可以不通过其他途径直接在混凝土地面施工，非常的实用方便，且不会出现开裂和鼓泡等不良现象。同时拥有常规PU与丙希酸的优良特性，保证施工之后的质量是更优的。

1、使用质量更不用说，梦塑PVC地板厂商，耐用

耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。抗污性强面层坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

2、是性，现在社会体育趋势

双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种运动地坪产品，开辟了室外球场地坪新材料的先河。面层韧中带硬，且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。高回弹的弹性层，PVC锁扣地板，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

地板的铺装--开槽

接缝的焊接有两种处理方法：冷焊接和热焊接。冷焊接是用冷焊液直接粘贴；热焊接是先使用开槽机开槽，焊缝及焊条焊接卷材缝，待焊接口冷却后，地板，再使用工具修饰平整。

- 1.) 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，亚麻地板，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。
- 2.) 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
- 3.) 缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

PVC运动地板铺设的施工步骤：

- A. 在自流平材料施工完成地面上涂抹界面剂材料，比例大致为0.1公斤/平方米。
- B. 依据施工图纸对照产品进行计算。
- C. 地面弹线划出准备铺设的区域。
- D. 根据上述区域选定相应的型号进行下料。
- E. 在划线区域准备铺设的范围内刷胶。
- F. 等待15分钟左右，当胶水颜色变成透明时可以开始粘贴地板。
- G. 将粘贴地板分两次分别从两端开始粘贴。
- H. 利用大滚轮对已经完成场面进行碾压，将空气完全挤出地板。
- I. 所有地板粘贴完毕后开始处理接缝处。
- J. 按照标准球场画线，清理地面，并对所有已安装完毕产品进行自检，如有问题进行修补。
- K. 交质检员验收安装成品。

亚麻地板-地板-南京世宽装饰(查看)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的塑胶地板等行业积累了大批忠诚的客户。南京世宽装饰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！