

# 吉林水箱 供水水箱 昌隆白钢

产品名称	吉林水箱 供水水箱 昌隆白钢
公司名称	沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号
联系电话	17069999913

## 产品详情

不锈钢水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。不锈钢水箱落地安装，做150mm以上的安装水平地基，水箱模块，水箱放置位置应不影响周围居民。不锈钢水箱放置的基础需要水平面，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置用钢板铺成平面。水箱应该直立放置，不宜卧式放置。水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。

不锈钢水箱内撑，保温水箱，应折成“凹”形或“角铁”形，并且没有毛刺、快口。支撑的焊接应满焊，严禁点焊，以确保支撑强度。支撑杆的间距一般不大于1米，尺寸应符合拉力强度的要求。不同高度的水箱，吉林水箱，应相应放大支撑杆的尺寸。水箱的进水管、出水管及溢流的管径、位置由设计人员或用户选项定、水箱四周应留有不小于700毫米的通道，箱底及箱顶不小于800毫米的间距，安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝要坐落在支座上。

不锈钢消防水箱四周承压能力这个问题可能是针对地埋式消防水箱，不锈钢材质的消防水箱承压能力不是很强，地埋式消防水箱的箱体需要承受四周的压力，地埋式不锈钢消防水箱一般会升高其强度，内拉筋结构升高，供水水箱，板材厚度升高，这样才能实现地埋式不锈钢水箱的整体承压能力，不然使用时间过长后期容易变形。所以说不锈钢消防水箱的承压能力是根据水箱设计、板材厚度、拉筋结构等多方面因素来判断的。

吉林水箱-供水水箱-昌隆白钢(推荐商家)由沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部提供。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍

，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌隆白钢——您可信赖的朋友，公司地址：沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号，联系人：刘经理。