

高温导热油厂家 临沧导热油 濮阳永龙

产品名称	高温导热油厂家 临沧导热油 濮阳永龙
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油炉多为盘管式炉，导热油在炉管中裂解，炉管内壁发生结焦，会导致下面严重影响：

、炉管表面温度上升，由于结焦层的导热系数比钢管要小得多，有结焦的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度较大，在结焦层较厚的地方，局部热阻增大，炉管径向温度梯度变大，在结焦层较厚的地方，导致炉管表面出现热点，影响炉管寿命。

、炉管的压力损失增大，结焦现象严重甚至堵塞炉管。

、钢管表面如果比较粗糙(例如离心浇铸管)，就易渗碳，使钢管强度变劣，有时会发生炉管开裂事故。

循环清洗2-4小时，临沧导热油，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，合成导热油，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。

具有清洗重油垢、积碳的功能强大外，另外所属原材料全部采用经过国际环保认证无毒、无害原料精制而成的，合成导热油供应厂家，是我司的骄傲。更为更多的使用工厂、汽车修理厂等解决了比较难的问题，清洗效果是柴油的5倍以上，且不危险，环保方面更加让使用。

导热油锅炉是基于强制循环的设计思维而开发的直流式特种锅炉。封闭循环供热，通过膨胀油槽与大气相通，液相输送热能，热损失小，节能效果显著，环保效果好。由于采用盘管式结构，因此，受热面充足，使其具有较高的热效率。导热油锅炉，显着的特点是逆流换热，燃烧排烟温度与热导油出口温差早300度左右的工作温度，具有低压高温的特点。导热油锅炉具有性能结构、简洁的结构，高温导热油厂家，主要是在较低的压力下运行，获取300度左右的工作温度，具有低压高温的特点。

高温导热油厂家-临沧导热油-濮阳永龙(查看)由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永龙化工——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市石化路西段路北，联系人：刘经理。