

# 滴灌设备 广西宏振灌溉 德保滴灌

产品名称	滴灌设备 广西宏振灌溉 德保滴灌
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

## 产品详情

地下滴灌，滴灌系统，是把滴灌管埋入地下作物根系活动层内，灌溉水通过微孔渗入土壤供作物吸收。有的地方在塑料管上隔一定距离钻一个小孔，埋入地下植物根部附近进行灌溉，群众俗称"渗灌"。地下滴灌具有蒸发损失少、省水、省电、省肥、省工和增产效益显著等优点，果树、棉花、粮食作物等均可采用。其缺点是2，当管道间距较大时灌1水不够均匀，德保滴灌，在土壤渗透性很大或地面坡度较陡的地方不宜使用。亩投资为400元-1000元。其效益为:节水50%-60%;省电40%-50%;增产30%左右。

塑料管热熔对接，应符合下列要求：

对接前： 热熔对接管子的材质、直径和壁厚应相同。  
按热熔对接要求对管子进行预加工，清除管端杂质、污物。

管端按设计温度加热至充分而不烧焦；加热板应清洁、平整、光滑。 对接：  
加热板的抽出及两管合龙应迅速，两管端面应完全对齐；四周挤出树脂应均匀。

冷却时应保持清洁。自然冷却应防止尘埃侵入；水冷却应保持水质洁净。 对接后：  
两管端应熔接牢固，并按10%进行抽检。

若两端对接不齐应切开重新加工对接。 完全冷却前管道不应移位。

在坡度为50% ~ 60%的陡坡地上，也可以采用滴灌系统进行灌溉。管道可以直接布置在坡地和地势不平的地段进行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，节省劳力

在坡度为50% ~ 60%的陡坡地上，滴灌设备，也可以采用滴灌系统进行灌溉。管道可以直接布置在坡地

和地势不平的地段进行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，滴灌管多少钱一米，节省劳力

在坡度为50% ~ 60%的陡坡地上，也可以采用滴灌系统进行灌溉。管道可以直接布置在坡地和地势不平的地段进行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，节省劳力

滴灌设备-广西宏振灌溉-德保滴灌由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广西宏振灌溉——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108，联系人：张经理。同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。