

# 霍尼韦尔Honeywell WEBs系统控制器WEB-700

产品名称	霍尼韦尔Honeywell WEBs系统控制器WEB-700
公司名称	上海轩衢机电设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:honeywell/霍尼韦尔 型号:web-700
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J186室
联系电话	18616289843 15802197345

## 产品详情

概述web-700 是运行于niagaraax平台上的新一代嵌入式服务器。支持在同一平台运行多种应用，如楼宇自控及能源管理。web-700提供了高性能的控制功能，以及便捷的din导轨安装方式。web-700通过互联网控制和管理建筑内的机电设备，并通过基于web的图形界面为用户呈现实时的信息。web-700是基于java®的控制器/服务器产品、软件应用程序和工具的webs-ax™套件的成员之一，将大量设备和协议集成在统一的分布式系统中。webs-ax™产品的能力来源于革新的niagaraax 构架，是业内第一种将各种系统和不同厂商的设备无缝集成在统一平台的软件技术。niagaraax支持多种协议，包括lonworks®、bacnet®、modbus和obix。niagaraax构架还提供集成的网络管理工具，支持网络互操作的设计、配置、安装和维护。

应用web-700 是中、大型设施的分布式控制与管理的理想选择。内置的用户界面及丰富的图形显示为中到大型建筑设备的监控及能源管理提供了强大的平台，系统可以通过局域网或互联网实现远程控制。在大型设施、大型建筑和大规模控制系统集成中，webstation-ax™软件可用于从大量webs-ax™控制器中汇集信息（实时数据、历史记录、警报等）至单一、统一的应用程序中。webstation-ax™管理软件可管理全局控制功能、支持多网络的数据传输、连接企业级软件应用，同时支持多个客户端工作站通过局域网、互联网或拨号调制解调器连接访问。在电源故障时，web-700通过内置的可充电及监控电路，为系统提供不间断电源，1gb 内存和1gb闪存足以满足大规模系统对于图形，趋势记录及历史数据，应用程序等的内存需求。

特征 qnx® 操作系统，带java虚拟机 强大的处理器 440epx powerpc @ 667 mhz  
支持标准的niagara对象及属性设置组件 web  
用户界面（标准）为网页浏览器提供丰富的演示和实时数据  
可以实现独立控制、能源管理和多种协议的系统集成 标准和可选的通信卡 支持开放和私有协议  
内部可充电镍氢电池为短时间掉电提供数据备份 内置的可充电及监控功能可支持外部12v蓄电池为长时间失电时进行数据保护，内置的输入接点也可以用于ups监测 支持web  
控制器无电池运行，不丢失暂存数据，并确保系统在掉电后可靠关闭  
支持wifi通信，仅需通过无线路由器即可对web控制器进行访问 外观小巧，支持din导轨及面板安装

技术参数硬件平台 667 mhz 440epx power cpu 处理器 1gb ddr2 ram 1gb nand  
闪存用于存储数据，趋势图及系统软件操作系统 qnx®实时操作系统 jvm® java 虚拟机  
要求niagaraax 3.5或更高版本

通信 2个以太网口——1 g bps ( rj45 端口 ) 2个usb2.0端口 1个rs-232 端口 1个rs-485 隔离端口  
2个通讯卡插槽

电池备份内部电池支持掉电后的数据备份，并且支持实时时钟长达一年。可选外部12vdc密封铅蓄电池电源供电15vdc 最大20w，使用npb-pwr-un-h  
通过电源供电。机械部件结构：塑料机壳，din导轨或螺钉安装，塑料面板冷却：内部空气对流尺寸：  
215.9 mm x 152.4 mm x 68.3 mm (w x h x d)工作环境 工作温度范围: 0 ° c -50 ° c 相对湿度范围: 0% - 90%,  
无结露

认证 rohs ul916 ce fcc part15 class a btl

## 订货信息

控制器型号描述web-700控制器，1gb内存/1gb闪存，两个1 gb以太网端口、一个rs-232 端口、一个rs-485  
端口、两个usb 端口、两个标准的通讯卡插槽以及内部备用电池。包括obix™客户端/服务器驱动,包括niag  
ara工作站及web用户界面。

常用驱动型号描述dr-londriv-ax 78kbps ftt10 a lon® 驱动dr-mstp-ax bacnet ms/tp驱动；通过rs-232  
或rs-485连接dr-bac-cli-ax 基于以太网的bacnet ip 客户端dr-mdb-ax modbus rtu  
驱动；通过rs-232或rs-485连接dr-bac-srv-ax bacnet 服务端；包括bacnet ip 客户端

可选通讯卡型号描述npb-lon 可选的78kbps ftt10 a lon®  
适配器，占用一个可选卡插槽。lon驱动需单独订购。npb-rs232 可选的rs-232  
通讯卡，占用一个可选卡插槽。npb-2x-rs485 可选的双口rs-485通讯卡，占用一个选卡插槽。

电源模块型号描述npb-batt-7 备份电池配件712bnp 7ah，12vdc密封铅蓄电池npb-pwr-un-h  
通用电源模块90-263vac 50/60hz，din导轨或面板安装。

注：不支持电源npb-pwr-h

"霍尼韦尔Honeywell

WEBs系统控制器WEB-700"的类型为N/A，型号是WEB-700，品牌为Honeywell/霍尼韦尔，加工定制是是