甘肃兰州SF6气体泄漏定量监控系统 SF6在线监测报警系统

产品名称	甘肃兰州SF6气体泄漏定量监控系统 SF6在线监测报警系统
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:天正 型号:th
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

系统特点与主要功能

1. 先进的传感器技术

采用超声波测速技术，可定量检测sf6气体浓度。

2. 多重检测功能

主要针对sf6气体泄漏和缺氧状况进行检测，并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能，完全符合《电业安全工作规程》要求。

3. 早期现场报警技术

微量检测技术能发出早期现场警报，并指示气体泄漏位置，及时通知危险地点内人员疏散，寻找及消除泄漏源，保护运行设备。

4. 现场总线设计

一根电缆连接所有采集器及主机，可分立可组合，具有很高的现场适应性。

5. 多点组网检测

最多128点同时检测（可根据用户需求扩展），满足现场环境需要，提高检测可靠性。

6. 远程控制能力

数据可传送到远方控制中心，控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。

7. 开放性设计

可方便组成远程监控系统，实现遥测、遥控功能；系统通讯采用标准通信规约，系统可方便接入综自监控系统或其他系统。

8. 长寿型设计

充分利用单片机的工作灵活性，传感器采取间歇式工作测量，大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。

9. 历史数据记录和查询

大容量数据存储器，可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。

10. 自动语音提示、报警

自动语音提示实时检测结果，加强现场工作人员的直观感觉。

11. 免维护设计

整机无可调节器件，高等级、品质保证的元器件选用，优异的抗干扰性能。

系统主要技术特性

工作环境··························· -10-50℃，环境湿度≤95%，海拔2000米以下

工作电源··························· ac/dc 185-265v

sf6气体泄漏报警值···················

缺省：1000ppm，可根据需求执行设置

报警误差<5%(v/v)

氧含量检测范围······················· 0-25.0%(v/v)，<0.5%(v/v)低于18.0%报警

风机启动··························· 1.sf6气体泄漏时自动通风

. . . . 2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动
. . . .

3.自动定时排风

4.可手动强制启动风机排风

"SF6气体泄漏定量监控系统 SF6在线监测报警系统"的重量为10（kg），型号是TH，测量范围为气体，尺寸是58-150-120（mm），测量精度为0.05，测量对象是气体，品牌为天正，电源是220，加工定制为是