

## S2000烟气分析仪 德国mru

产品名称	S2000烟气分析仪 德国mru
公司名称	南京名佳测绘检测仪器仪表应用中心
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:德国mru 型号:s2000 测量范围:见详细介绍
公司地址	中国 江苏 南京市 南京解放路瑞金北村18栋101号（市工商局对面）
联系电话	86 025 84608183/84620027 13951739496

## 产品详情

### 特点

通过德国tuv质量认证，认证号rgg 2 0 8

针对现场应用而设计，坚固耐用，造型美观

高清晰度大屏幕液晶显示器，测量数据一目了然

电化学传感器测量快速准确

通过软件设置co报警点，超限自动关断保护，防止传感器中毒

烟气中心定位功能，测量数据准确并有代表性

用户管理数据库，输出、编辑、查询及打印任意一组用户参数（地址、电话、测试时间）

内带蓄电池或外置电源供电，便于携带使用

大功率采样气泵，可在高负压场合使用

多级烟尘过滤器及气水分离器，能够有效过滤烟气中的烟尘和水分

存储 3 0 0 组数据存储器，以备日后查验，分析

rs232接口，下载数据并升级系统功能

红外打印机接口，可选配红外热敏打印机

加装相应选件可以测量烟道中的差压、流速并计算排放总量

技术参数

适用燃料种类：

天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木柴和煤

测量参数及量程：

o<sub>2</sub>： 0~20.9%

co： 0~4000/10000ppm（带h<sub>2</sub>补偿）

no： 0~2000ppm

so<sub>2</sub>： 0~2000ppm

烟气温度：0~650 镍铬镍硅热电偶

计算值：

未稀释co

co<sub>2</sub>

mg/m<sup>3</sup>

过量空气系数

烟气漏点

燃烧效率 0 ~ 99.9%

排烟热损失 0 ~ 99.9%

参比氧 3%/8%/13%

主机尺寸（不包括仪表箱）

长×高×宽 1 5 0 × 2 0 0 × 5 5 mm

重量约 1 0 0 0 克

工作温度 5 ~ 45

存储温度 -20 ~ 50

电源 蓄电池及充电器，交直流两用

蓄电池供电大约：8小时

"供应S2000烟气分析仪"的品牌为德国MRU，型号是S2000，测量对象为天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木柴和煤，测量范围是见详细介绍（vol%）