

陆家镇配电房绝缘工具检测公司 绝缘鞋到期检测

产品名称	陆家镇配电房绝缘工具检测公司 绝缘鞋到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘鞋是使用绝缘材制定的一种安全鞋。电绝缘鞋的适用范围，新标准中明确地指出：耐实验电压15KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋，应用在工频（50-60F）1000V以下的作业环境中，15KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋，适用于工频1000V以上作业环境中。

安全鞋

安全鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。电力建设施工工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。

对绝缘鞋的要求有：1.必须在规定的电压范围内使用；2.绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；3.在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。

如何检测绝缘鞋：

- 1、产品在穿用6个月后，应做一次预防性试验，对于因锐器刺穿不合格品，不得再当绝缘鞋使用。
- 2、预防性试验，对于6KV皮绝缘鞋，应使用5KV电压检测。5KV布面胶鞋使用3.5KV检测。
- 3、腐蚀程度，根据不同作业可以把绝缘劳保鞋的磨损分为重腐蚀、中腐蚀和轻腐蚀，它的腐蚀度可以反应出作业所在的环境和使用者的使用情况。
- 4、耐用性能，电绝缘劳保鞋包括：电绝缘皮鞋、塑料鞋、胶面胶鞋、布面胶鞋四大类。根据它的使用周期分为不耐用、中等耐用和耐用，耐用性可以反应绝缘劳保鞋的材质的的好坏。

5、损耗情况，根据绝缘劳保鞋的防护功能降低的程度可分为易受损耗、中等受损耗和报废，受损耗可以反应出绝缘劳保鞋的防护性能情况。