

# 玉柴500千瓦发电机维保服务站

产品名称	玉柴500千瓦发电机维保服务站
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:100KW-500KW 型号:183KW-203KW 广西:广西
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

广西玉柴发动机是采用德国 FEV 技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于 12000 小时。该机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。欢迎选购。

玉柴柴油发电机组主要参数：

JHY-18GF	18	22.5	32.4	YC2108D	2	108	120	2.20	225	1700*700*1000	650	<a href="#">获取</a>
JHY-24GF	24	30	43.2	YC2115D	2	115	120	2.49	220	1700*700*1000	650	<a href="#">获取</a>
JHY-30GF	30	37.5	54	YC2115ZD	2	108	115	2.11	205	1700*750*1000	900	<a href="#">获取</a>
JHY-40GF	40	50	72	YC4D60-D21	4	108	115	4.21	205	1800*750*1200	920	<a href="#">获取</a>
JHY-50GF	50	62.5	90	YC4D85Z-D20	4	108	115	4.21	200	1800*750*1200	950	<a href="#">获取</a>
JHY-60GF	60	75	108	YC4D90Z-D20	4	108	115	4.21	200	2000*800*1250	1100	<a href="#">获取</a>
JHY-64GF	64	80	115.2	YC4A100Z-D20	4	108	125	4.58	200	2250*800*1300	1200	<a href="#">获取</a>
JHY-90GF	90	112.5	162	YC6B135Z-D20	6	108	125	6.87	202	2250*800*1300	1300	<a href="#">获取</a>
JHY-100GF	100	125	180	YC6B155L-D21	6	108	125	6.87	200	2300*800*1300	1500	<a href="#">获取</a>
JHY-120GF	120	150	216	YC6B180L-D20	6	108	132	7.26	192	2300*830*1300	1600	<a href="#">获取</a>
JHY-132GF	132	165	237.6	YC6A200L-D20	6	108	132	7.26	195	2300*830*1300	1700	<a href="#">获取</a>
JHY-150GF	150	187.5	270	YC6A230L-D20	6	108	132	7.26	192	2400*970*1500	2100	<a href="#">获取</a>
JHY-160GF	160	200	288	YC6G245L-D20	6	112	132	7.80	195	2500*970*1500	2300	<a href="#">获取</a>
JHY-200GF	200	250	360	YC6M350L-D20	6	120	145	9.84	197	3100*1050*175	2750	<a href="#">获取</a>
									0			
JHY-250GF	250	312.5	450	YC6MK420L-D20	6	123	145	10.34	195	3200*1150*175	3000	<a href="#">获取</a>
									0			

JHY-280GF	280	350	504	YC6MK420L-D20	6	123	145	10.34	195	3200*1150*1750	3000	<a href="#">获取</a>
JHY-300GF	300	375	540	YC6MJ480L-D20	6	131	145	11.73	197	3200*1200*1750	3100	<a href="#">获取</a>
JHY-320GF	320	400	576	YC6MJ480L-D20	6	131	145	11.73	195	3200*1200*1750	3100	<a href="#">获取</a>
JHY-360GF	350	437.5	630	YC6T550L-D21	6	145	165	16.35	195	3300*1250*1850	3500	<a href="#">获取</a>
JHY-400GF	400	500	720	YC6T600L-D22	6	145	165	16.35	195	3400*1500*1970	3900	<a href="#">获取</a>
JHY-440GF	440	550	792	YC6T660L-D20	6	145	165	16.35	195	3500*1500*1970	4000	<a href="#">获取</a>
JHY-460GF	460	575	828	YC6T700L-D20	6	145	165	16.35	195	3500*1500*1950	4000	<a href="#">获取</a>
JHY-500GF	500	625	900	YC6TD780L-D20	6	145	165	16.35	195	3600*1600*1950	4100	<a href="#">获取</a>
JHY-550GF	550	687.5	990	YC6TD840L-D20	6	200	210	39.58	195	3650*1600*2000	4200	<a href="#">获取</a>
JHY-650GF	650	812.5	1170	YC6C1020L-D20	6	200	210	39.58	195	4000*1500*2100	5500	<a href="#">获取</a>
JHY-700GF	700	875	1260	YC6C1070L-D20	6	200	210	39.58	195	4200*1650*2100	5800	<a href="#">获取</a>
JHY-800GF	800	1000	1440	YC6C1220L-D20	6	200	210	39.58	195	4300*1750*2200	6100	<a href="#">获取</a>
JHY-880GF	880	1100	1584	YC6C1320L-D20	6	200	210	39.58	195	5200*2150*2500	7500	<a href="#">获取</a>
JHY-1000GF	1000	1250	1800	YC12VC1680L-D20	12	200	210	79.17	195	5000*2000*2500	9800	<a href="#">获取</a>
JHY-1100GF	1100	1375	1980	YC12VC1680L-D20	12	200	210	79.17	195	5100*2080*2500	9900	<a href="#">获取</a>
JHY-1200GF	1200	1500	2160	YC12VC2070L-D20	12	200	210	79.17	195	5300*2080*2500	10000	<a href="#">获取</a>
JHY-1320GF	1320	1650	2376	YC12VC2070L-D20	12	200	210	79.17	195	5500*2180*2550	11000	<a href="#">获取</a>
JHY-1500GF	1500	1875	2700	YC12VC2270L-D20	12	200	210	79.17	195	5600*2280*2600	12000	<a href="#">获取</a>
JHY-1600GF	1600	2000	2880	YC12VC2510L-D20	12	200	210	79.17	195	5600*2280*2600	12500	<a href="#">获取</a>

1.以上技术参数转速为1500RPM，频率50HZ，额定电压400/230V，功率因数0.8，接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要，选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等品牌。

3.本参数表仅供参考，如有更改恕不另行通知。