

广珠弹启式五孔地板插座 全铜色带底盒防水地面插座

产品名称	广珠弹启式五孔地板插座 全铜色带底盒防水地面插座
公司名称	东莞市广美五金电器有限公司
价格	96.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:弹起式地板插座 品牌:广珠
公司地址	东莞市桥头镇邓屋村桥龙路558号
联系电话	83342666 18903036168

产品详情

地插特点：(1)、外壳采用铜合金制造、强度高、经久耐用、美观大方。(2)、标准化模块设计，提供完整系列个性化选择，灵活性更高，扩展性更高，适用不同场合需要。(3)、提供4种不同选择的底座盒，适用于与各种混凝土地面和架空地板。(3)、弹开式面盖开启机构，使用方便快捷、节省空间。(4)、专业设计接线端子，实现方便布线，合理布线。(5)、面盖内嵌防水密封环，具备高防水防尘等级。(6)、附带接地及防渗漏装置，安全可靠。

二、主要特点 1、弹起式地板插座，安装于厅、室内任意位置上，免除拖线板及过长导线。不用时，插座可完全收进地板、不影响通行及清扫，使用方便、快捷、安全。2、通常可配置二位二极插座和二位三极插座，也可任意配置各式强、弱电功能件，最多可配置六位功能件，强弱电一起配?檬笨砂沧捌帘崭舐濂?3、地板插座的密封结构可使水滴等流体不易渗入。在该地面插座内有强电接入时，安装盒及插座体必须可靠接地。4、安装与接线时，将带有防尘盖的底盒同导线管相接，并保证底盒部至最终装修地面高度为60mm以上。5、浇注楼板时，注意底盒平整不歪斜。浇注完成后，拆除防尘盖，清扫底盒内部杂物、布线，地面装修的开口应小于110×110mm的方口。6、强、弱电双组安装时的接线：将相线、零线、地线分别牢固安装于相对应的接线端子上，弱电接好线后，用压线板压紧地插活动用的用线。7、将插座体打开，露出两侧螺钉沉孔，将插座体放入暗盒上，用2只m4×30螺钉固定，使插座体底部密封圈与地面紧密贴合，防止水渗如。8、插座功能件使用范围按功能件上标示的规格而定如插座内功能件之间有跳线，则同一路跳线的几个功能件的最大使用容量不得超过3500w。

三、安装说明

1、浇注楼板时，将装好闷盖的安装盒放在预定的位置，将导线及各种信号线缆管引入安装盒，并至少留出200mm，安装盒的上平面应比地板最终铺设表面低5mm以上，线缆管伸入安装盒的长度不允许超过10mm。2、浇注完成后，围绕安装盒边缘铺设石、木等地板表面。3、在插座体安装前，先折闷盖，露出螺钉孔，将插座体放到安装盒相应的位置，用安装螺钉将插座体固定于安装盒上。5、插座体的密封圈应光

滑地板表面紧密帖合，以防渗水

"厂家批发 广珠弹启式五孔地板插座 全铜色带底盒防水地面插座"的额定电压为220（V），额定电流是16，环境温度为80（ ），加工定制是是，类型为弹起式地板插座，壳体材质是铜材，型号为GZDC1系列型地板插座，规格是二+三地板插座,电脑+电话地板插座，品牌为广珠，产品认证是3C，导体材质为橡胶