

# 法国POK博克无后座力消防水枪多功能消防灭火器泡沫发生器

产品名称	法国POK博克无后座力消防水枪多功能消防灭火器泡沫发生器
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

## 产品详情

压力自动调节枪头，可在直流、开花和喷雾的同时形成一个水幕墙，防止热辐射和稀释有毒气体，保护消防员安全。根据PN16标准制造，大工作压力为16公斤；枪体由经过T5高温技术热处理的新型铝合金AGS制成，表面采用NITUFF工艺50微米的硬质阳极氧化涂层，耐高温、抗腐蚀；枪头和手柄采用防撞击的聚亚安酯制造，并提供多种颜色以区分；根据人体力学设计的手枪式握柄和马蹄形开关，便于控制喷射方向，后座力小，单人既可操作；枪头采用橡胶齿，喷雾时可产生极细小的水珠；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流、30°开花、120°喷雾和高压档冲洗四种模式，同时配备水幕墙开关，可与喷雾模式结合同时打出2道水幕墙；带夜间触摸标志，戴上手套也可感知喷射模式；开关阀门为滑阀设计，可进行20%-40%-60%-80%-五档调节，配有高压清洗档位，可随时清除枪膛内杂物；尾部配备65毫米水带防缠绕设计的接口，内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中；四挡流量测试范围：4.17L/S-6.88L/S-9.78L/S-12.27L/S @0.6Mpa，大流量为750升/分钟，射程大于38米，尺寸：408\*258\*126毫米，重量：4.2公斤。

大工作压力为16公斤；枪体由经过T5高温技术热处理的新型铝合金AGS制成，表面采用NITUFF工艺50微米的硬质阳极氧化涂层，耐高温、抗腐蚀；枪头和手柄采用防撞击的聚亚安酯制造，并提供多种颜色以区分；根据人体力学设计的手枪式握柄和开关，便于控制喷射方向，后座力小，单人既可操作；枪头采用橡胶齿，喷雾时可产生极细小的水珠；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流、30°开花、120°喷雾和高压档冲洗四种模式，同时配备水幕墙开关，可与喷雾模式结合同时打出2道水幕墙；带夜间触摸标志，戴上手套也可感知喷射模式；开关阀门为滑阀设计，可分6级调节流量，0-100-200-300-400-500升/分，配有高压清洗档位，可随时清除枪膛内杂物；尾部配备65毫米水带防缠绕设计的接口，内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中；大流量为500升/分钟（8.3升/秒）@7公斤，射程大于35米，可选配泡沫膨胀管，套在枪头上可直接发泡喷射泡沫，尺寸：328\*228\*84毫米，重量：2公斤。

根据PN16标准制造，大工作压力为16公斤；枪体由经过T5高温技术热处理的新型铝合金AGS制成，表面采用NITUFF工艺50微米的硬质阳极氧化涂层，耐高温、抗腐蚀；根据人体力学设计的手枪式握柄和马蹄形的水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作；枪头采用铸模齿，喷雾时可产生极细小的水珠；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流、30°开花、120°喷雾和高压档冲洗四种模式，带夜间触摸标志，戴上手套也可感知喷射模式；开关采用球阀设计，流量自动调压枪头设计，恒定流量压力范围：4.62L/S @0.5Mpa-7.8L/S @0.7Mpa，大流量为500升/分，射程大于33米，配有高压清洗档位，可随时清

除枪膛内杂物；尾部配备65毫米水带防缠绕设计的接口，内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中；尺寸：267\*266\*126毫米，重量：2.4 公斤。