

# 仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1\*3\*1.5mm2

产品名称	仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1*3*1.5mm2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1\*3\*1.5mm2

DJ- (系列代号) 电子计算机用屏蔽电缆Y- (绝缘代号) 高压聚乙烯F- (绝缘代号) 氟塑料V- (护套代号) 聚氯乙烯R- 表示多股软线芯P- (屏蔽代号) 铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽3、

仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1\*3\*1.5mm2产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm2的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm2（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm2（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm2DJJVPV,DJYVP,DJYVP,DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP ZR-JVVP多芯屏蔽电子计算机电缆型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1\*3\*1.5mm2用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。说明：1.电缆可在-40～50℃的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65℃。2.导体截面为0.5--6mm2(1×1.01),芯数有2-37对等。

仪表控制电缆ZR-DJYPVRP32-0.3/0.5KV-1\*3\*1.5mm2电性能要求：1.成品电缆导线芯直流电阻率20℃时应不大于0.0184Ω/km。2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货