屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5

产品名称	屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。中文名普通屏蔽铜芯聚 氯乙烯绝缘绞型连接软电线外文名RVSP技术指标工作温度不超过70 定

义RVSP表示绝缘聚氯乙烯双绞编织目录1 RVSP2 定义3 性质4 应用屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5NHRV 是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线;HBYV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线(电话线);R VSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线;HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5×(2×0.8)代表电缆内有5对0.8mm2线。简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70,电缆的敷设温度应不低于0,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.定义屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP

1x2x1.5;性质RVSP规格R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。S-双绞型。(电线),软结构。P-编织屏蔽,P2-铜带屏蔽

,P22 - 钢带铠装22 - 2号铠装电缆0.5 - 电缆的电压等级应用举例屏蔽通讯电缆ZA-RVSVP 1x2x1.5表示:RV SP22表示绝缘聚氯乙烯双绞编织屏蔽2号铠装软线电缆;0.5表示耐压等级0.5KV;2*2*1.0表示2芯绞合然后2 芯对绞,其中前面的2为芯数,后面的2表示2芯对绞,1.0MM表示电缆芯的横截面积。