

屏蔽通讯电缆RVSVP22 2*2*1.0

产品名称	屏蔽通讯电缆RVSVP22 2*2*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

屏蔽通讯电缆RVSVP22 2*2*1.0参数一、使用特性1、额定电压450/750V。2、电缆导体的长期允许工作温度为不高于60℃。3、电缆的敷设温度应不低于0℃，推荐的弯曲半径：无铠装的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。二、屏蔽通讯电缆RVSVP22 2*2*1.0型号型号名称 DJYVP DJVVP

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYVP1 DJVVP1

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYVP2 DJVVP2

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYP2VP2 DJVP2VP2

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜带屏蔽、铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYPVP DJVPVP

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜丝屏蔽、铜丝总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYVPR DJVVPR

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 DJYP2V22 DJVP2V22

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 DJYP1VP1 DJVP1VP1

铜芯聚（氯）乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽、铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆

三、屏蔽通讯电缆RVSVP22 2*2*1.0规格型号 额定电压V 标称截面mm² 线芯对数 DJYVP、DJYVP1、DJYVP2、DJYVPR、DJYPVPR、DJYP2V22、DJYP1VP1、DJYP2VP2、DJYPVP、DJVVP、DJVVP1、DJVVP2、DJVVPR、DJVPVPR、DJVP2V22、DJVP1VP1、DJVP2VP2、DJVPVP 450/750V 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5

1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37 四、屏蔽通讯电缆RVSVP22

2*2*1.0导体应符合以下要求标称截面mm² 导体种类 20℃时直流电阻不大于 Ω/km

70℃时较小绝缘电阻不大于 Ω·km 不镀锡 镀锡