

## CCS认证日标海工钢440x300

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | CCS认证日标海工钢440x300                                |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢                                      |
| 价格   | 5880.00/吨  |
| 规格参数 | 认证标准:CCS认证船用<br>材质:SM490YB<br>执行标准:LGJX/079-2022 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼                               |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721                          |

## 产品详情

CCS认证日标海工钢440x300 日标H型钢SM490YB:个别工厂还引进了Supercarb直生式渗碳法的设备和工艺。目前在汽车、摩托车、工程机械、轴承、齿轮、紧固件行业的可控渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗技术已达相当普及程度。上世纪8年代以来，本土设备制造企业已能成系列生产密封多用炉、推杆连续炉渗碳、淬火、清洗、回火生产线和网带炉生产线。应运而生的尚有与之相配套的碳势和工艺过程自动控制系统的商品生产供应。年代以来，设备制造企业相继在国内建立合资，独资生产厂，为热处理企业提供了可靠性高，价格可以接受的先进设备。日标海工钢规格表：300\*300\*10\*15 SM490YB CCS船检认证 莱钢 440\*300\*11\*18 SM490YB CCS船检认证 莱钢 450\*200\*9\*14 SM490YB CCS船检认证 莱钢 588\*300\*12\*20 SM490YB CCS船检认证 莱钢 700\*300\*13\*24 SM490YB CCS船检认证 莱钢

日标海工钢船级社认证：同时管材上应有连续的、间距不超过2m的永久性标志，写明用途(燃气或水)、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸、标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。检查不圆度，其值应不大于5%。检查管径及壁厚是否符合标准要求。管材、管件运输与保管在聚产品的运输和保管中，应按下述方法进行：应用非金属绳捆扎和吊装。不得抛摔和受剧烈撞击，也不得拖拽。不得暴晒、雨淋，也不得与油类、酸、碱、盐、活性剂等化学物质接触。