

石油钻井液用两性离子聚合物包被剂141 泥浆助剂

产品名称	石油钻井液用两性离子聚合物包被剂141 泥浆助剂
公司名称	任丘市竝展新型材料有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	品牌:竝展 重量:25KG/袋 产地:河北任丘
公司地址	河北省沧州市任丘市出岸镇庄家营村村南(注册 地址)
联系电话	17761593324

产品详情

钻井液用包被剂141

产品简介：

本产品为白色颗粒或粉末，包被剂141是由不同官能团的丙烯衍生物共聚而形成的高分子聚合物，是高分子水溶性聚合物。高分子中有阴离子等亲水基团，使其在抑制泥页岩水化作用的同时还具有抗温和抗盐的能力。易溶于水。是良好的钻井液用包被剂。具有改善钻井液流变参数，提高剪切稀释能力，降低滤失量，包被钻屑，主要用于低固相分散聚合物水基钻井液。

技术指标

项目	指标
外观	白色颗粒或粉末
水分%	7.00
细度(筛孔0.9mm筛余)%	10.0
PH值	7~9
1%水溶液表现粘度mpa.s	30.0

钻井液性能指标

项目	表观粘度mpa.s	塑性粘度mpa.s	滤失量ml
淡水浆	基浆 8~10	3~5	22~26

	基浆中加0.2%PAC141	25	10	15
复合盐水浆	基浆	4~6	2~4	52~58
	基浆中加0.7PAC141	15	10	10

使用方法：

1、本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中，作为包被抑制剂。与多种钻井液处理剂可配合使用，将包被剂141边搅拌变均匀撒入溶解罐中，避免一次加入量过多形成胶团不易溶解影响使用效果。

2、将溶解好的水溶液导入钻井液循环体系，加量一般为0.2-0.5%。

3、易溶解好的水溶液不可长时间搅拌和放置。

包装贮运：采用25kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装。也可根据客户要求包装，储存时注意防热、防潮，堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。