

电缆 1769-IQ32 安全处理器 现货出售 顺丰速运

产品名称	电缆 1769-IQ32 安全处理器 现货出售 顺丰速运
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	76.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-IQ32 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

电缆 1769-IQ32 安全处理器 现货出售 顺丰速运

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

电缆 1769-IQ32 安全处理器 现货出售 顺丰速运

四角法兰M12信号连接器支持多方向固定的A扣连接器使用上更加灵活、稳定。宾德新研发的分离式M12面板安装连接器带有四

角法兰外壳、支持多方向固定、使用A扣，使得自动化与[机器人](#)

工业的传感器/执行器的连接简便安全。作为工业圆形连接器的领头供应商，宾德可提供各种归属763系列M12-A扣的连接器，包括四角法兰座。特别的，拥有多方向固定的A扣支持各种线缆使用。除此以外，分离式的设计使得使用上更加灵活。

1、背景：

A扣（A-coding）：符合DIN EN 61076-2-101，工业级标准M12-A扣圆形连接器是自动化与机器人行业传感器/执行器不可缺少的部件。编码的设计可以避免误插，确保两者的对接。A扣连接器已成为直流信号传输应用的标准品。分离式的设计使得插入部分可以向下替换为其他芯数。如果安装条件受限，不得不改变角度的话，多方向固定的优势就很明显。尤其是在自动化领域，M12-A扣信号连接器可支持高效划

算的传感器/执行器的对接，无论是控制柜里外。

2、分离式的便捷应用:

763系列的四角法兰产品由四角法兰座外壳和一个主体组成。主体上新加了可在45°角度固定的槽点。分离式的设计使得使用上更加灵活。

3、尺寸简化:

763系列包括M12-A扣4/5/8芯信号连接器，也还有带线及焊接版本。带导线的有一个20mm或者26mm的方形法兰座外壳；焊接的只有20mm的。带绞线的26mm方形法兰座外壳和M16四角法兰是一样的，所以开孔安装的尺寸也是一样的，而且外观也是基本一致的。

4、详细的技术参数:

四角法兰M12连接器支持多方向固定、使用A扣，更大线规0.25mm²（AWG24）。所有的4芯和5芯产品其额定电流可达到4A（3A UL）；8芯是2A（1.5A UL）。额定电压分别是4芯250V、5芯60V，及8芯30V。与之对应的冲击电压分别是2500V、1500V、800V。连接器符合IP69防护等级的要求（通过合适的密封圈连接后不是定义的扭矩），其工作温度是-40 —85。

电缆 1769-IQ32 安全处理器 现货出售 顺丰速运