## 九江铁路铁垫板生产工厂

产品名称	九江铁路铁垫板生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	45.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

九江铁路铁垫板生产工厂 (5)在桥梁固定支座上方,梁体设置底座板纵向限位机构,相应位置设置抗剪齿槽及锚固筋连接套筒,形式尺寸及数量应根据计算确定 从检测批中随机抽样样本,逐项进行检测,并分项记缺陷数

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分,其主要作用是提供弹性支撑,减少列车通过时对轨道的冲击和振动,提高列车行驶的平稳性和安全性。

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板,其主要材料为高强度钢材,经过精密加工和热处理工 艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。

开口销须为新品,根部双向劈开,角度不小于60°,开口销规格:装用 28mm圆销的为 6.3mm、装用 36mm圆销的为 8mm;下拉杆圆销须安装扁开口销,开口销须卷起(可在单车试验活塞行程调整合格后进行),扁开口销宽度为16mm从轨顶至混凝土道床板表面的标准高度为:钢轨(UIC60)高度2mm,轨下垫片 (Zw692)厚度6mm 铁垫板(Gp21)厚度16mm 弹性垫板(Zwp104NT22.5)厚度12mm

承轨槽表面至道床板顶面高度47mm 总的标准高度为253mm,其中,扣件高度为34mm

(10)PUF发泡聚氨酯合成橡胶 因使用聚氨酯发泡,虽对降低材料成本有利,但对强度、变形、耐水性等却不利铁路轨道沉降检测装置,包括两个支撑机构,两个所述支撑机构均包括支撑箱,两个支撑箱的内部均开设有移动槽,两个移动槽的两侧壁均开设有滑槽,两个滑槽的内部均卡接有滑块,两个滑块的底面均设有支撑弹簧,两个移动槽的内部均设有放置块,且放置块的两侧面分别与两个滑块相互靠近的侧面固定连接,两个放置块的顶面均开设有放置槽,两个支撑箱的夹缝中活动连接有水平尺,水平尺一侧面的中心固定镶嵌有水准管,两个支撑箱互相远离的侧面均固定镶嵌有刻度尺,两个支撑箱的底面均固定连接有底座 我们开发的非石棉高摩合成闸瓦没有较高的技术水平,通过它鉴定是非常困难的

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑,减少列车通过时对轨道的冲击和振动,提高列车行驶的平 稳性和安全性。同时,它还能吸收部分噪音,减少对周围环境的影响。

特点

高强度:铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造,具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好:经过精密

加工和热处理工艺处理后,铁路轨下铁垫板具有良好的弹性,能够适应不同载荷和速度的列车行驶。

耐久性强:铁路轨下铁垫板经过特殊处理后,具有较长的使用寿命,能够满足长期使用的需求。 维护方便:铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度,只需进行定期检查和更换即可。