

PCTG韩国SKJN 100-E代理商

产品名称	PCTG韩国SKJN 100-E代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国SK代理商 型号:JN 100-E 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

交易保障

价格说明

联系我们

牌号

JN 100-E

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

用途级别

瓶子

厂商

韩国SK

类型

标准料

特性级别

耐化学性

热变形温度

101

加工定制

是

特性

耐热 耐水解

弯曲强度

29kg/cm²kg/cm²

加工方式

注塑级

产品特性

耐热性高

是否进口

进口

品名

伊斯曼

供应商

博琪塑胶

SKYGREEN JN100

Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate, Glycol

SK Chemicals

产品说明：

SKYGREEN JN100是一种聚对苯二甲酸环己基二亚甲酯，乙二醇 (PCTG)材料。
该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

物性信息：

基彩信息	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法		1.23
收缩率 - 流动		0.20 到 0.50
吸水率 (24 hr)		0.13
硬度额定值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服 1		45.0
屈服		45.0
断裂 2		53.0
断裂		53.0
伸长率		
屈服 3		5.0
屈服		5.0

断裂 4	340
断裂	340
弯曲模量 5	1800
弯曲强度 6	67.0
悬臂梁冲击强度 冲击能额定值 23 ° C 单位制测试方法	无断裂
23 ° C	130
热变形温度 热变形额定值 单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	70.0
1.8 MPa, 未退火	62.0
透光率 透光率额定值 单位制测试方法	90.0
雾度	< 1.0
备注 50 mm/min	
2. 50 mm/min	
3. 50 mm/min	

4. 50 mm/min
5. 1.3 mm/min
6. 1.3 mm/min