

# 代理美国杜邦PPA HTNFR52G30BL 增强级 耐老化 阻燃级高温尼龙原料

产品名称	代理美国杜邦PPA HTNFR52G30BL 增强级 耐老化 阻燃级高温尼龙原料
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	杜邦原厂原包:25KG/包 美国杜邦:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
		TD	
收缩率		MD	
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
拉伸应力		断裂	
拉伸应变		断裂	
弯曲模量			

弯曲应力			
热性能测试条件测试力变形温度结果测试单位		1.8MPa,未退火	
熔融温度2			
线形热膨胀系数		MD : --	
线形热膨胀系数		MD : -40to23 ° C	
线形热膨胀系数		MD : 55to160 ° C	
线形热膨胀系数		TD : --	
线形热膨胀系数		TD : -40to23 ° C	
线形热膨胀系数		TD : 55to160 ° C	
RTIElec		0.40mm	
RTIElec		0.75mm	
RTIElec		1.5mm	

RTIElec	3.0mm		
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
介电强度			
相对电容率	100Hz		
相对电容率	1MHz		
耗散因数	100Hz		
耗散因数	1MHz		
漏电起痕指数			
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	-30 ° C		
筒支梁无缺口冲击强度	23 ° C		
	-30 ° C		
	23 ° C		
可燃性测试条件测试方法测试结果测试单位	0.75mm		

UL阻燃等级	1.5mm		
UL阻燃等级	0.75mm		
UL阻燃等级	1.5mm		
热灯丝点火温度	0.40mm		
热灯丝点火温度	0.75mm		
热灯丝点火温度	3.0mm		
极限氧指数			
FMVSS可燃性			
补充信息	测试条件	测试方法	测试结果
			测试单位