

吴江区石英砂滤料有效粒径检测 破碎率检测

产品名称	吴江区石英砂滤料有效粒径检测 破碎率检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

石英砂滤料检测 净水过滤滤料检测

****煤滤料**

****煤滤料应为坚硬、耐用的**煤颗粒。**

****煤滤料不应含可见的页岩、泥土或碎片杂质。**

在煤滤料中，密度大于1.8g/cm³的重物质不应大于8%。**

石英砂滤料

石英砂（或以含硅物质为主的砂）滤料应为坚硬、耐用、密实的颗粒。在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀，其含硅物质（以SiO₂计）不应小于85%。**

石英砂滤料不应含可见的泥土、粉屑、云母或杂质。**

石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。

在石英砂滤料中，密度小于2g/cm³的轻物质不应大于0.2%。

高密度矿石滤料

高密度矿石滤料应为坚硬、耐用、密实的磁铁矿、石榴石或钛铁矿颗粒，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀。

高密度矿石滤料不应含可见的泥土、粉屑、云母或杂质。**

砾石承托料

砾石承托料为滤池中承托滤料的砾石。砾石承托料应有足够的强度和硬度，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀。

砾石承托料不应含可见的泥土、页岩或**杂质。

砾石承托料中，明显扁平、细长（长度**过5倍厚度）的颗粒不应大于2%。

砾石承托料粒径范围一般为2mm ~ 4mm、4mm ~ 8mm、8mm ~ 16mm、16mm ~ 32mm、32mm ~ 64mm。