

# 电火花检测仪 指针式电火花检测仪

产品名称	电火花检测仪 指针式电火花检测仪
公司名称	广州广物实能机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:指针式电火花检测仪 品牌:江苏 型号:sl
公司地址	中国 广东 广州市 广州市越秀北路410号
联系电话	86-02083550072/83556775 13631413228

## 产品详情

【功能及用途】sl- 系列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐层的施工质量和老化腐蚀点的微孔、气隙的一种专用检测设备。该仪器符合国家标准gb7993和德国标准d2n51163。【特点】 功耗低,体积小,重量轻 操作简单,直观方便等特点 指针表头指示输出电压和电源电压。【主要技术指标】1、测量范围：a型：0.03-3.50mm  
b型：3.50-10.0mm2、输出高压：a型：0.50-20.0kv b型：15.0-36.0kv3、交流供电电压：220v ± 5%、机内直流电源： a型：6v; b型：8.4v5、直流功耗：< 5w6、报警延时：1-2秒7、主机体积：228 × 85 × 180mm38、主机重量：2.5kg（包括电池）【检测原理及方法】检漏原理：金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检漏目的。

"电火花检测仪"的类型为指针式电火花检测仪，品牌是江苏，型号为SL，输出电压是220V ± 5%，外形尺寸为228 × 85 × 180（mm），电源是是 A型是6V； B型是8.4V