

# 小型度假村生活一体化废水处理设备改造

产品名称	小型度假村生活一体化废水处理设备改造
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

## 产品详情

### 小型度假村生活一体化废水处理设备改造

度假村一体化污水处理设备的优势主要体现在以下几个方面：

一、**高效节能**：该设备采用了一系列的高效处理技术，能够高效去除污水中的有害物质，并且在处理过程中能够最大限度地节约能源和水资源，降低运行成本。

二、**无臭无噪**：该设备在处理污水过程中，采用了封闭式处理方式，有效地阻止了臭气的产生，降低了污水处理对周围环境的影响，使度假村环境更加清新宜人。

三、**模块化设计**：度假村一体化污水处理设备拥有模块化设计，能够根据需要对设备进行灵活组合，满足不同规模度假村的污水处理需求，且安装、维护起来更加方便快捷。

### 美丽乡村生活一体化专用污水处理设备

(1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉积池，污水在沉积池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉积下来的污泥用空气提至污泥池。(注:0.5-5m<sup>3</sup>/h不设初沉池) (2)触摸氧化池:初沉后水自流至触摸池进行生化处理，触摸池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备触摸氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，触摸池气水比在12:1左右。(注0.5-5t/h，触摸池为二级) (3)二沉池:生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉积池，它们并联运转。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥选用空气提升至污泥池。(注.5-5mt/h，污泥自流到污泥池中) (4)消毒池及消毒设备:消毒池按规范:"tji4-74"标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，选用固体氯片触摸溶解的消毒方法，消毒设备能根据出水量的大小不断改动加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒设备可另行制造。(注:如用于工业污水消毒池与消毒设备可以不要) (5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至wsz-a的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至触摸氧化池内进行再处理。消化后剩下污泥很少，一般1-2年整理一次。整理方法可选用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽

吸外运即可。(wsz-a0.5-5t/h, 污泥选用厌氧消化) (6)风机房、风机:地埋式日子污水设备风机房设在消毒池的上方,进口选用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因而运转时无噪音。风机选用二台I型罗茨鼓风机,能主动交替运转。单台风机运转寿命30000小时左右。