

电火花检漏仪、电火花检测仪、DJ-6-A电火花检漏仪

产品名称	电火花检漏仪、电火花检测仪、DJ-6-A电火花检漏仪
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:便携式电火花检测仪 品牌:其他
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

电火花检漏仪、电火花检测仪、dj-6-a电火花检漏仪一、概述dj-6(a)型电火花检漏仪检测厚度:0.03~1.5mm(或根据客户要求定制),输出高压:600v~8000v,是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层,进行质量检测。当防腐层有质量问题时,如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时声光报警。由于是用蓄电池供电,故特别适用于野外作业。该电火花检测仪仪器设计先进,稳定可靠,可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业,是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、产品性能1、适用检测厚度:0.03~1.5mm(或根据客户要求定制)2、输出高压:600v~8000v3、输出高压值直接指示4、直流供电:12v5、消耗功率:约3w6、主机体积:220×130×88mm37、蓝色背景光8、瞬时开机,自动断电关机9、3位液晶显示输出电压,全触摸面板10、报警:耳机、蜂鸣器双报警检测原理及结构简述:检测原理:电火花检漏仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。三、dj-6(a)型电火花检漏仪配置单 dj-6(a)型电火花检漏仪主机 1台 高压探棒 1支 探刷(平刷/直刷) 2支 连接杆 1支 耳机 1支 背带 1条 保险丝 2支 使用说明书 1份 仪器保修卡 合格证 1份 探棒连线 1根 接地线 1根 充电器 1个 接地棒 1个 铝合金包装箱 1个

"电火花检漏仪、电火花检测仪、DJ-6-A电火花检漏仪"的类型为便携式电火花检测仪,型号是DJ-6-A,输出电压为600V~8000V,检测厚度是0.03~1.5mm,品牌为其他,电源是12V,加工定制为否,外形尺寸

是 $220 \times 130 \times 88$ (mm)