

# DC30电火花检测仪全网出

产品名称	DC30电火花检测仪全网出
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:便携式电火花检测仪 品牌:中诺
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

## 产品详情

联系人: 陈云 移动电话:13961027193

固定电话 : 0523-84603058 qq : 625575678

dc30电火花检测仪仪器特点 : abs外壳计设 , 便携轻巧 自动关机功能  
数字工作电压显示和电池电量显示 电压自由调节 0-15kv 0-30kv 或 当前电压测试功能  
灵敏度控制 过载保护 吵杂环境模式 ( 配带专业耳机 )

电火花检测仪的详细介绍

dc30电火花检测仪

仪器特点 :

abs外壳计设 , 便携轻巧 自动关机功能 数字工作电压显示和电池电量显示  
电压自由调节 0-15kv 0-30kv 或 当前电压测试功能 灵敏度控制  
过载保护 吵杂环境模式 ( 配带专业耳机 )

应用 :

检测并发现导电基体上绝缘涂层的针,孔或缝细。包括混凝土。

检测管道上的涂层 , 油罐装置。阀门

仪器配有abs便携式携带箱，直流电压输出可达30kv

触摸式按键，旋扭式调节电压，可快速调节电压

改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池，10小时电池可充满。lcd液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。

## 控制面板

- 1、液晶显示（包括电池电量显示）
- 2、电压控制旋转
- 3、可视故障报警
- 4、启动键
- 5、关机/测试键
- 6、报警灵敏度控制
- 7、声音报警
- 8、高压探头联接口
- 9、保险(1.6a 5x20mm)
- 10、接地口
- 11、充电孔
- 12、电池
- 13、耳机插孔

标准配置：

工业机型：

主机，充电器，氖灯探头手柄，2m连接线,7m带夹地线，扇形刷，耳机，背带，仪器箱，操作说明  
60mm平刷联接头，250毫米黄铜丝平刷，450mm探头延长杆

管道机型：

主机，充电器，电池，氖灯探头手柄，2m连接线,7m带夹地线，扇形刷，  
耳机，背带，仪器箱，操作说明 60mm平刷接头，电极专用接头，450mm探头延长杆

技术参数：

型号	dc30
电压范围	0 ~ 30kv
分辨率	100v
主机重量	2.2公斤
装箱重量	6公斤
显示	lcd3位半数字显示
电源	100v硅胶电池3ah插装式
尺寸	260x160x70mm
故障报警	音频和视频报警
探头线	2米高压硅橡胶线
电池状态	lcd液晶显示

"DC30电火花检测仪现货供应全网最低价出厂价销售"的类型为便携式电火花检测仪，型号是DC30，输出电压为9V，分辨率是100V，品牌为中诺，电源是9V，加工定制为否，外形尺寸是260x160x70（mm）